

FREISTEHENDE GEHÄUSE / FREESTANDING CABINETS / ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ КОРПУСА

Gehäuse - Tiefe 245 mm / Cabinets 245 mm deep / Корпуса - глубина 245 мм


Gehäuse (OS, OSZ) / Cabinets (OS, OSZ) / Корпуса (OS, OSZ)	13
Gehäuse mit Isolierstützer (OSi, OSZi) / Cabinets with insulators (OSi, OSZi) / Корпуса с изоляторами (OSi, OSZi)	85
Gehäusekonstruktion (OS, OSZ, OSi, OSZi) / Cabinet construction (OS, OSZ, OSi, OSZi) / Конструкция корпуса (OS, OSZ, OSi, OSZi)	101
Waagerechte Trennwand / Horizontal partition / Горизонтальная перегородка	104
Innere Trennwand / Internal partition / Внутренняя перегородка	106
Sockel (F) / Pedestals (F) / Фундаменты (F)	108
Sockel mit Trennwand (FP) / Pedestals with partition (FP) / Фундаменты с перегородкой (FP)	108
Sockel (FW) / Pedestals (FW) / Фундаменты (FW)	109
Sockel mit Trennwand (FWP) / Pedestals with partition (FWP) / Фундаменты с перегородкой (FWP)	109
Sockelkonstruktion (F, FP, FW, FWP) / Pedestals construction (F, FP, FW, FWP) / Конструкция фундамента (F, FP, FW, FWP)	110
Kurzsockel (K) / Cable bases (K) / Секции для кабелей (K)	116
Kurzsockel mit Trennwand (KP) / Cable bases with partition (KP) / Секции для кабелей с перегородкой (KP)	116
Kurzsockelkonstruktion (K, KP) / Cable base construction (K, KP) / Конструкция секции для кабелей (K, KP)	116
Trennwand Schrank-Sockel/Schrank-Kurzsockel universal / Universal partition of pedestal/cable base / Перегородка фундамента/секции для кабелей универсальная	120
Adapter für vertikale Trennwand 245 mm / Adaptor for vertical partition 245 mm / Адаптер для внутренней перегородки 245 мм	120
Sockelverlängerung (PF) / Extension of pedestal (PF) / Удлинитель фундамента (PF)	120
Konstruktion Sockelverlängerung (PF) / Extension of pedestal - construction (PF) / Удлинитель фундамента - конструкция (PF)	121
Senkrechte Verbindungen / Vertical connections / Вертикальные комплекты	121
Nicht standardmäßige Lösungen / Custom solutions / Нестандартные технические решения	123

Verfügbare Typen und Größen für Gehäuse Available types and sizes of cabinets Доступные типы и размеры корпусов

Algem. Informationen / General
information / Общая информация

- Gehäuse OS, OSZ, OSi, OSZi - Tiefe: 245 mm
Cabinets OS, OSZ, OSi, OSZi - depth: 245 mm
Корпуса OS, OSZ, OSi, OSZi - глубина: 245 мм

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений



Gehäuse des Typs OS und OSZ, Tiefe 245 mm, werden universell in Industrie, Energietechnik und Telekommunikation eingesetzt. Hergestellt aus isoliertem, schwerbrennbarem und selbstverlöschendem Werkstoff (Polyester + Glasfaser), wetterbeständig und UV-verträglich.

Die modulare Konstruktion ermöglicht die Verbindung mit einem Sockel, einem Kurzsockel und zwei Gehäusen senkrecht übereinander. Dank zweier verschiedener Oberflächen (OSZ = gerippte "Anti-Plakat-Oberfläche", OS = glatte Oberfläche) kann entsprechend des Aufstellortes der passende Typ gewählt werden.

Das Entlüftungssystem (siehe Seite 166) minimiert die Kondenswasserbildung. Zwei Dachtypen stehen zur Verfügung: ein Schrägdach (Abb. 1) für den Außenbereich und ein Flachdach (Abb. 2) für den Innenbereich. Die Sockeldeckel sind werkzeugfrei montierbar und ermöglichen bei stehenden Kabelverteilerschränken eine bequeme Kabelführung. Die spezielle Gehäusekonstruktion ermöglicht in Verbindung mit zusätzlichen Bauelementen eine schnelle und bequeme Montage.

OS and OSZ cabinets, 245 mm deep, are widely applied in the industry, energy and telecommunication sectors thanks to their universal qualities. Made of insulating, slow-burning and self-extinguishing composite: (polyester + glass fibre) characterized with resistance to atmospheric agents (UV).

Module construction allows to connect the cabinet with the pedestal or cable base and to connect cabinets in a vertical form. Thanks to two types of external surface (OSZ - ribbed, anti-poster, OS - smooth) they can be selected according to the characteristics of the external environment.

The ventilation system (page 166) minimizes the gathering of damp. Two types of roof: skew (drawing 1) for cabinets fixed outside and flat (drawing 2) for cabinets fixed inside buildings. Parts of the pedestals are removable without the need to use tools, which allows an easy introduction of cables into the installed junction. Specially designed construction of the cabinet in connection with additional elements ensure fast and comfortable assembly of equipment.

Корпуса шкафов типового ряда OS и OSZ (глубина 245 мм) за счет своей универсальной конструкции находят широкое применение в промышленности, энергетике и телекоммуникации. Шкафы выполнены из изолирующего, трудно-воспламеняющегося и самозатухающего композита (полиэстер + стекловолокно), устойчивого к УФ излучению.

Шкафы предназначены для установки как в помещении, так и вне помещения. Для помещений предусмотрена плоская крыша (рис.2), для установки на открытом воздухе - наклонная (рис.1).

Два типа наружной поверхности (OSZ ребристая, "Анти-постер", OS гладкая) позволяют подобрать корпус в зависимости от условий эксплуатации.

Вентиляционная система (стр. 166) сводит к минимуму возможность накопления влаги.

Стенки фундамента снимаются без использования инструментов, что позволяет легко ввести кабели в установленный шкаф. Специально разработанная конструкция корпуса, в сочетании с дополнительными элементами, обеспечивает быстрый и удобный монтаж оборудования. Модульность конструкции делает возможным сочетание корпуса с фундаментом и/или секцией для кабелей, а также позволяет соединять корпуса по вертикали.



OS

OSZ

Eigenschaften / Basic parameters / Основные параметры

Schutzart protection grades степень защиты	IK-10, IP-44 (IP 54 - Option / option / опция)
Tiefe depth глубина корпуса	245 mm
Isolationsnennspannung rated insulation voltage напряжение изоляции	AC 690 V
Betriebstemperatur temperature operating conditions температура эксплуатации	-50 + 85 °C
Flammfestigkeit flammability category класс пожаростойкости	V0
Farbe colour цвет	RAL 7035
Schutzklasse protection class класс защиты	II
Kriechstromfestigkeit tracking resistance сравн. индекс трекинговостойкости	CTI 600
Durchschlagfestigkeit dielectric strength диэлектрическая прочность	240 kV/cm
Durchgangswiderstand resistivity удельное сопротивление	10 ¹⁴ Ω cm
der Norm entsprechend conformity согласно с Европейским стандартом	EN 61 439-1 EN 61 439-3 EN 61 439-5 EN 62 208

Abb. 1 / drawing 1 / рисунок 1






Abb. 2 / drawing 2 / рисунок 2






Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26 × 40	231	-	-	-	420	370	402	252	-	20	GA 224 10 GA 224 20
OS 26 × 60	231	-	-	-	620	570	602	452	-	20	GA 226 10 GA 226 20
OS 26 × 80	231	-	-	-	820	770	802	652	326	20	GA 228 10 GA 228 20
OSZ 26 × 40	231	-	-	-	420	370	402	252	-	20	ZA 224 10 ZA 224 20
OSZ 26 × 60	231	-	-	-	620	570	602	452	-	20	ZA 226 10 ZA 226 20
OSZ 26 × 80	231	-	-	-	820	770	802	652	326	20	ZA 228 10 ZA 228 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26 × 40 + K	664	-	GA 224 10 K GA 224 20 K
OS 26 × 60 + K	864	-	GA 226 10 K GA 226 20 K
OS 26 × 80 + K	1064	-	GA 228 10 K GA 228 20 K
OSZ 26 × 40 + K	664	-	ZA 224 10 K ZA 224 20 K
OSZ 26 × 60 + K	864	-	ZA 226 10 K ZA 226 20 K
OSZ 26 × 80 + K	1064	-	ZA 228 10 K ZA 228 20 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26 × 40 + KP	664	-	GA 224 10 R GA 224 20 R
OS 26 × 60 + KP	864	-	GA 226 10 R GA 226 20 R
OS 26 × 80 + KP	1064	-	GA 228 10 R GA 228 20 R
OSZ 26 × 40 + KP	864	-	ZA 224 10 R ZA 224 20 R
OSZ 26 × 60 + KP	889	-	ZA 226 10 R ZA 226 20 R
OSZ 26 × 80 + KP	1064	-	ZA 228 10 R ZA 228 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26 × 40 + F	1283	-	GA 224 10 F
OS 26 × 60 + F	1483	-	GA 224 20 F
OS 26 × 80 + F	1683	-	GA 226 10 F
OS 26 × 40 + F	1283	20	GA 226 20 F
OS 26 × 60 + F	1483	20	GA 228 10 F
OS 26 × 80 + F	1683	20	GA 228 20 F
OSZ 26 × 40 + F	1283	-	ZA 224 10 F
OSZ 26 × 60 + F	1483	-	ZA 224 20 F
OSZ 26 × 80 + F	1683	-	ZA 226 10 F
OSZ 26 × 40 + F	1283	20	ZA 226 20 F
OSZ 26 × 60 + F	1483	20	ZA 228 10 F
OSZ 26 × 80 + F	1683	20	ZA 228 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26 × 40 + FP	1283	-	GA 224 10 S
OS 26 × 60 + FP	1483	-	GA 224 20 S
OS 26 × 80 + FP	1683	-	GA 226 10 S
OS 26 × 40 + FP	1283	20	GA 226 20 S
OS 26 × 60 + FP	1483	20	GA 228 10 S
OS 26 × 80 + FP	1683	20	GA 228 20 S
OSZ 26 × 40 + FP	1283	-	ZA 224 10 S
OSZ 26 × 60 + FP	1483	-	ZA 224 20 S
OSZ 26 × 80 + FP	1683	-	ZA 226 10 S
OSZ 26 × 40 + FP	1283	20	ZA 226 20 S
OSZ 26 × 60 + FP	1483	20	ZA 228 10 S
OSZ 26 × 80 + FP	1683	20	ZA 228 20 S


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26 × 40 + K + F	1527	-	GA 224 10 D
OS 26 × 60 + K + F	1727	-	GA 224 20 D
OS 26 × 80 + K + F	1927	-	GA 226 10 D
OS 26 × 40 + K + F	1527	20	GA 226 20 D
OS 26 × 60 + K + F	1727	20	GA 228 10 D
OS 26 × 80 + K + F	1927	20	GA 228 20 D
OSZ 26 × 40 + K + F	1527	-	ZA 224 10 D
OSZ 26 × 60 + K + F	1727	-	ZA 224 20 D
OSZ 26 × 80 + K + F	1927	-	ZA 226 10 D
OSZ 26 × 40 + K + F	1527	20	ZA 226 20 D
OSZ 26 × 60 + K + F	1727	20	ZA 228 10 D
OSZ 26 × 80 + K + F	1927	20	ZA 228 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26 × 40 + KP + F	1527	-	GA 224 10 T
OS 26 × 60 + KP + F	1727	-	GA 224 20 T
OS 26 × 80 + KP + F	1927	-	GA 226 10 T
OS 26 × 40 + KP + F	1527	20	GA 226 20 T
OS 26 × 60 + KP + F	1727	20	GA 228 10 T
OS 26 × 80 + KP + F	1927	20	GA 228 20 T
OSZ 26 × 40 + KP + F	1527	-	ZA 224 10 T
OSZ 26 × 60 + KP + F	1727	-	ZA 224 20 T
OSZ 26 × 80 + KP + F	1927	-	ZA 226 10 T
OSZ 26 × 40 + KP + F	1527	20	ZA 226 20 T
OSZ 26 × 60 + KP + F	1727	20	ZA 228 10 T
OSZ 26 × 80 + KP + F	1927	20	ZA 228 20 T


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




• SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSZ 33 × 65 + K	894	- 20	GVA 236 10 K GVA 236 20 K






Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSZ 33 × 65 + F	1513	- 20	GVA 236 10 F GVA 236 20 F



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSZ 33 × 65 + K + F	1757	- 20	GVA 236 10 D GVA 236 20 D

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

40




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40 × 40	362	-	-	-	420	370	402	252	-	20	GA 244 10 GA 244 20
OS 40 × 50	362	-	-	-	520	470	502	352	-	20	GA 245 10 GA 245 20
OS 40 × 60	362	-	-	-	620	570	602	452	-	20	GA 246 10 GA 246 20
OS 40 × 80	362	-	-	-	820	770	802	652	326	20	GA 248 10 GA 248 20
OSZ 40 × 40	362	-	-	-	420	370	402	252	-	20	ZA 244 10 ZA 244 20
OSZ 40 × 50	362	-	-	-	520	470	502	352	-	20	ZA 245 10 ZA 245 20
OSZ 40 × 60	362	-	-	-	620	570	602	452	-	20	ZA 246 10 ZA 246 20
OSZ 40 × 80	362	-	-	-	820	770	802	652	326	20	ZA 248 10 ZA 248 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40 × 40 + K	664	20	GA 244 10 K GA 244 20 K
OS 40 × 50 + K	764	20	GA 245 10 K GA 245 20 K
OS 40 × 60 + K	864	20	GA 246 10 K GA 246 20 K
OS 40 × 80 + K	1064	20	GA 248 10 K GA 248 20 K
OSZ 40 × 40 + K	664	20	ZA 244 10 K ZA 244 20 K
OSZ 40 × 50 + K	764	20	ZA 245 10 K ZA 245 20 K
OSZ 40 × 60 + K	864	20	ZA 246 10 K ZA 246 20 K
OSZ 40 × 80 + K	1064	20	ZA 248 10 K ZA 248 20 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40 × 40 + KP	664	20	GA 244 10 R GA 244 20 R
OS 40 × 50 + KP	764	20	GA 245 10 R GA 245 20 R
OS 40 × 60 + KP	864	20	GA 246 10 R GA 246 20 R
OS 40 × 80 + KP	1064	20	GA 248 10 R GA 248 20 R
OSZ 40 × 40 + KP	664	20	ZA 244 10 R ZA 244 20 R
OSZ 40 × 50 + KP	764	20	ZA 245 10 R ZA 245 20 R
OSZ 40 × 60 + KP	864	20	ZA 246 10 R ZA 246 20 R
OSZ 40 × 80 + KP	1064	20	ZA 248 10 R ZA 248 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм






Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 40 + F	1283	-	GA 244 10 F
OS 40 × 50 + F	1383	20	GA 244 20 F
OS 40 × 60 + F	1483	-	GA 245 10 F
OS 40 × 80 + F	1683	20	GA 245 20 F
OSZ 40 × 40 + F	1283	-	GA 246 10 F
OSZ 40 × 50 + F	1383	20	GA 246 20 F
OSZ 40 × 60 + F	1483	-	GA 248 10 F
OSZ 40 × 80 + F	1683	20	GA 248 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 40 + FP	1283	-	GA 244 10 S
OS 40 × 50 + FP	1383	20	GA 244 20 S
OS 40 × 60 + FP	1483	-	GA 245 10 S
OS 40 × 80 + FP	1683	20	GA 245 20 S
OSZ 40 × 40 + FP	1283	-	GA 246 10 S
OSZ 40 × 50 + FP	1383	20	GA 246 20 S
OSZ 40 × 60 + FP	1483	-	GA 248 10 S
OSZ 40 × 80 + FP	1683	20	GA 248 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 40 + K + F	1527	-	GA 244 10 D
OS 40 × 50 + K + F	1627	20	GA 244 20 D
OS 40 × 60 + K + F	1727	-	GA 245 10 D
OS 40 × 80 + K + F	1927	20	GA 245 20 D
OSZ 40 × 40 + K + F	1527	-	GA 246 10 D
OSZ 40 × 50 + K + F	1627	20	GA 246 20 D
OSZ 40 × 60 + K + F	1727	-	GA 248 10 D
OSZ 40 × 80 + K + F	1927	20	GA 248 20 D


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 40 + KP + F	1527	-	GA 244 10 T
OS 40 × 50 + KP + F	1627	20	GA 244 20 T
OS 40 × 60 + KP + F	1727	-	GA 245 10 T
OS 40 × 80 + KP + F	1927	20	GA 245 20 T
OSZ 40 × 40 + KP + F	1527	-	GA 246 10 T
OSZ 40 × 50 + KP + F	1627	20	GA 246 20 T
OSZ 40 × 60 + KP + F	1727	-	GA 248 10 T
OSZ 40 × 80 + KP + F	1927	20	GA 248 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ



! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов



! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 80 /4+4 + K	1064	-	GP 440 10 K
OS 40 × 80 /3+5 + K	1064	20	GP 440 20 K
OS 40 × 80 /5+3 + K	1064	20	GP 430 10 K
OSZ 40 × 80 /4+4 + K	1064	20	GP 430 20 K
OSZ 40 × 80 /3+5 + K	1064	20	GP 450 10 K
OSZ 40 × 80 /5+3 + K	1064	20	GP 450 20 K
			ZP 440 10 K
			ZP 440 20 K
			ZP 430 10 K
			ZP 430 20 K
			ZP 450 10 K
			ZP 450 20 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 80 /4+4 + KP	1064	-	GP 440 10 R
OS 40 × 80 /3+5 + KP	1064	20	GP 440 20 R
OS 40 × 80 /5+3 + KP	1064	20	GP 430 10 R
OSZ 40 × 80 /4+4 + KP	1064	20	GP 430 20 R
OSZ 40 × 80 /3+5 + KP	1064	20	GP 450 10 R
OSZ 40 × 80 /5+3 + KP	1064	20	GP 450 20 R
			ZP 440 10 R
			ZP 440 20 R
			ZP 430 10 R
			ZP 430 20 R
			ZP 450 10 R
			ZP 450 20 R


Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 80 /4+4 + F	1683	-	GP 440 10 F
OS 40 × 80 /3+5 + F	1683	20	GP 440 20 F
OS 40 × 80 /5+3 + F	1683	20	GP 430 10 F
OSZ 40 × 80 /4+4 + F	1683	-	GP 430 20 F
OSZ 40 × 80 /3+5 + F	1683	20	GP 450 10 F
OSZ 40 × 80 /5+3 + F	1683	20	GP 450 20 F
			ZP 440 10 F
			ZP 440 20 F
			ZP 430 10 F
			ZP 430 20 F
			ZP 450 10 F
			ZP 450 20 F




! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 80 /4+4 + FP	1683	-	GP 440 10 S
OS 40 × 80 /3+5 + FP	1683	20	GP 440 20 S
OS 40 × 80 /5+3 + FP	1683	20	GP 430 10 S
OSZ 40 × 80 /4+4 + FP	1683	-	GP 430 20 S
OSZ 40 × 80 /3+5 + FP	1683	20	GP 450 10 S
OSZ 40 × 80 /5+3 + FP	1683	20	GP 450 20 S
			ZP 440 10 S
			ZP 440 20 S
			ZP 430 10 S
			ZP 430 20 S
			ZP 450 10 S
			ZP 450 20 S



! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 80 /4+4 + K + F	1927	-	GP 440 10 D
OS 40 × 80 /3+5 + K + F	1927	20	GP 440 20 D
OS 40 × 80 /5+3 + K + F	1927	20	GP 430 10 D
OSZ 40 × 80 /4+4 + K + F	1927	-	GP 430 20 D
OSZ 40 × 80 /3+5 + K + F	1927	20	GP 450 10 D
OSZ 40 × 80 /5+3 + K + F	1927	20	GP 450 20 D
			ZP 440 10 D
			ZP 440 20 D
			ZP 430 10 D
			ZP 430 20 D
			ZP 450 10 D
			ZP 450 20 D






! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40 × 80 /4+4 + KP + F	1927	-	GP 440 10 T
OS 40 × 80 /3+5 + KP + F	1927	20	GP 440 20 T
OS 40 × 80 /5+3 + KP + F	1927	20	GP 430 10 T
OSZ 40 × 80 /4+4 + KP + F	1927	-	GP 430 20 T
OSZ 40 × 80 /3+5 + KP + F	1927	20	GP 450 10 T
OSZ 40 × 80 /5+3 + KP + F	1927	20	GP 450 20 T
			ZP 440 10 T
			ZP 440 20 T
			ZP 430 10 T
			ZP 430 20 T
			ZP 450 10 T
			ZP 450 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

53




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 40	492	-	-	-	420	370	402	252	-	20	GA 254 10 GA 254 20
OS 53 × 60-2	492	-	-	-	620	570	602	452	-	20	GA 256 12 GA 256 22
OS 53 × 80-2	492	-	-	-	820	770	802	652	326	20	GA 258 12 GA 258 22
OSZ 53 × 40-2	492	-	-	-	420	370	402	252	-	20	ZA 254 12 ZA 254 22
OSZ 53 × 60-2	492	-	-	-	620	570	602	452	-	20	ZA 256 12 ZA 256 22
OSZ 53 × 80-2	492	-	-	-	820	770	802	652	326	20	ZA 258 12 ZA 258 22

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 40 + K	664	20	GA 254 10 K GA 254 20 K
OS 53 × 60-2 + K	864	20	GA 256 12 K GA 256 22 K
OS 53 × 80-2 + K	1064	20	GA 258 12 K GA 258 22 K
OSZ 53 × 40-2 + K	664	20	ZA 254 12 K ZA 254 22 K
OSZ 53 × 60-2 + K	864	20	ZA 256 12 K ZA 256 22 K
OSZ 53 × 80-2 + K	1064	20	ZA 258 12 K ZA 258 22 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 40 + KP	664	20	GA 254 10 R GA 254 20 R
OS 53 × 60-2 + KP	864	20	GA 256 12 R GA 256 22 R
OS 53 × 80-2 + KP	1064	20	GA 258 12 R GA 258 22 R
OSZ 53 × 40-2 + KP	664	20	ZA 254 12 R ZA 254 22 R
OSZ 53 × 60-2 + KP	864	20	ZA 256 12 R ZA 256 22 R
OSZ 53 × 80-2 + KP	1064	20	ZA 258 12 R ZA 258 22 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 40 + F	1283	-	GA 254 10 F
		20	GA 254 20 F
OS 53 × 60-2 + F	1483	-	GA 256 12 F
		20	GA 256 22 F
OS 53 × 80-2 + F	1683	-	GA 258 12 F
		20	GA 258 22 F
OSZ 53 × 40-2 + F	1283	-	ZA 254 12 F
		20	ZA 254 22 F
OSZ 53 × 60-2 + F	1483	-	ZA 256 12 F
		20	ZA 256 22 F
OSZ 53 × 80-2 + F	1683	-	ZA 258 12 F
		20	ZA 258 22 F




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 40 + FP	1283	-	GA 254 10 S
		20	GA 254 20 S
OS 53 × 60-2 + FP	1483	-	GA 256 12 S
		20	GA 256 22 S
OS 53 × 80-2 + FP	1683	-	GA 258 12 S
		20	GA 258 22 S
OSZ 53 × 40-2 + FP	1283	-	ZA 254 12 S
		20	ZA 254 22 S
OSZ 53 × 60-2 + FP	1483	-	ZA 256 12 S
		20	ZA 256 22 S
OSZ 53 × 80-2 + FP	1683	-	ZA 258 12 S
		20	ZA 258 22 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 40 + K + F	1527	-	GA 254 10 D
		20	GA 254 20 D
OS 53 × 60-2 + K + F	1727	-	GA 256 12 D
		20	GA 256 22 D
OS 53 × 80-2 + K + F	1927	-	GA 258 12 D
		20	GA 258 22 D
OSZ 53 × 40-2 + K + F	1527	-	ZA 254 12 D
		20	ZA 254 22 D
OSZ 53 × 60-2 + K + F	1727	-	ZA 256 12 D
		20	ZA 256 22 D
OSZ 53 × 80-2 + K + F	1927	-	ZA 258 12 D
		20	ZA 258 22 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 40 + KP + F	1527	-	GA 254 10 T
		20	GA 254 20 T
OS 53 × 60-2 + KP + F	1727	-	GA 256 12 T
		20	GA 256 22 T
OS 53 × 80-2 + KP + F	1927	-	GA 258 12 T
		20	GA 258 22 T
OSZ 53 × 40-2 + KP + F	1527	-	ZA 254 12 T
		20	ZA 254 22 T
OSZ 53 × 60-2 + KP + F	1727	-	ZA 256 12 T
		20	ZA 256 22 T
OSZ 53 × 80-2 + KP + F	1927	-	ZA 258 12 T
		20	ZA 258 22 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

53




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 60	492	-	-	-	620	570	602	452	-	20	GA 256 10 GA 256 20
OS 53 × 80	492	-	-	-	820	770	802	652	326	20	GA 258 10 GA 258 20
OSZ 53 × 40	492	-	-	-	420	370	402	252	-	20	ZA 254 10 ZA 254 20
OSZ 53 × 60	492	-	-	-	620	570	602	452	-	20	ZA 256 10 ZA 256 20
OSZ 53 × 80	492	-	-	-	820	770	802	652	326	20	ZA 258 10 ZA 258 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 60 + K	864	-	GA 256 10 K GA 256 20 K
OS 53 × 80 + K	1064	-	GA 258 10 K GA 258 20 K
OSZ 53 × 40 + K	664	-	ZA 254 10 K ZA 254 20 K
OSZ 53 × 60 + K	864	-	ZA 256 10 K ZA 256 20 K
OSZ 53 × 80 + K	1064	-	ZA 258 10 K ZA 258 20 K




Typ / Type / Тип	B	G	Nr kat. / Art. no. / Art.-Nr.
OS 53 × 60 + KP	864	-	GA 256 10 R GA 256 20 R
OS 53 × 80 + KP	1064	-	GA 258 10 R GA 258 20 R
OSZ 53 × 40 + KP	664	-	ZA 254 10 R ZA 254 20 R
OSZ 53 × 60 + KP	864	-	ZA 256 10 R ZA 256 20 R
OSZ 53 × 80 + KP	1064	-	ZA 258 10 R ZA 258 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm


In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм


Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 60 + F	1483	-	GA 256 10 F
		20	GA 256 20 F
OS 53 × 80 + F	1683	-	GA 258 10 F
		20	GA 258 20 F
OSZ 53 × 40 + F	1283	-	ZA 254 10 F
		20	ZA 254 20 F
OSZ 53 × 60 + F	1483	-	ZA 256 10 F
		20	ZA 256 20 F
OSZ 53 × 80 + F	1683	-	ZA 258 10 F
		20	ZA 258 20 F



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 60 + FP	1483	-	GA 256 10 S
		20	GA 256 20 S
OS 53 × 80 + FP	1683	-	GA 258 10 S
		20	GA 258 20 S
OSZ 53 × 40 + FP	1283	-	ZA 254 10 S
		20	ZA 254 20 S
OSZ 53 × 60 + FP	1483	-	ZA 256 10 S
		20	ZA 256 20 S
OSZ 53 × 80 + FP	1683	-	ZA 258 10 S
		20	ZA 258 20 S






Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 60 + K + F	1727	-	GA 256 10 D
		20	GA 256 20 D
OS 53 × 80 + K + F	1927	-	GA 258 10 D
		20	GA 258 20 D
OSZ 53 × 40 + K + F	1527	-	ZA 254 10 D
		20	ZA 254 20 D
OSZ 53 × 60 + K + F	1727	-	ZA 256 10 D
		20	ZA 256 20 D
OSZ 53 × 80 + K + F	1927	-	ZA 258 10 D
		20	ZA 258 20 D



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53 × 60 + KP + F	1727	-	GA 256 10 T
		20	GA 256 20 T
OS 53 × 80 + KP + F	1927	-	GA 258 10 T
		20	GA 258 20 T
OSZ 53 × 40 + KP + F	1527	-	ZA 254 10 T
		20	ZA 254 20 T
OSZ 53 × 60 + KP + F	1727	-	ZA 256 10 T
		20	ZA 256 20 T
OSZ 53 × 80 + KP + F	1927	-	ZA 258 10 T
		20	ZA 258 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

53




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×2 × 40	235	235	-	-	420	370	402	252	-	20	GB 254 10 GB 254 20
OS 26×2 × 60	235	235	-	-	620	570	602	452	-	20	GB 256 10 GB 256 20
OS 26×2 × 80	235	235	-	-	820	770	802	652	326	20	GB 258 10 GB 258 20
OSZ 26×2 × 40	235	235	-	-	420	370	402	252	-	20	ZB 254 10 ZB 254 20
OSZ 26×2 × 60	235	235	-	-	620	570	602	452	-	20	ZB 256 10 ZB 256 20
OSZ 26×2 × 80	235	235	-	-	820	770	802	652	326	20	ZB 258 10 ZB 258 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)


Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



OS, OSZ

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×2 × 40 + K	664	20	GB 254 10 K GB 254 20 K
OS 26×2 × 60 + K	864	20	GB 256 10 K GB 256 20 K
OS 26×2 × 80 + K	1064	20	GB 258 10 K GB 258 20 K
OSZ 26×2 × 40 + K	664	20	ZB 254 10 K ZB 254 20 K
OSZ 26×2 × 60 + K	864	20	ZB 256 10 K ZB 256 20 K
OSZ 26×2 × 80 + K	1064	20	ZB 258 10 K ZB 258 20 K







OS, OSZ

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×2 × 40 + KP	664	20	GB 254 10 R GB 254 20 R
OS 26×2 × 60 + KP	864	20	GB 256 10 R GB 256 20 R
OS 26×2 × 80 + KP	1064	20	GB 258 10 R GB 258 20 R
OSZ 26×2 × 40 + KP	664	20	ZB 254 10 R ZB 254 20 R
OSZ 26×2 × 60 + KP	864	20	ZB 256 10 R ZB 256 20 R
OSZ 26×2 × 80 + KP	1064	20	ZB 258 10 R ZB 258 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2 x 40 + F	1283	-	GB 254 10 F
		20	GB 254 20 F
OS 26x2 x 60 + F	1483	-	GB 256 10 F
		20	GB 256 20 F
OS 26x2 x 80 + F	1683	-	GB 258 10 F
		20	GB 258 20 F
OSZ 26x2 x 40 + F	1283	-	ZB 254 10 F
		20	ZB 254 20 F
OSZ 26x2 x 60 + F	1483	-	ZB 256 10 F
		20	ZB 256 20 F
OSZ 26x2 x 80 + F	1683	-	ZB 258 10 F
		20	ZB 258 20 F




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2 x 40 + FP	1283	-	GB 254 10 S
		20	GB 254 20 S
OS 26x2 x 60 + FP	1483	-	GB 256 10 S
		20	GB 256 20 S
OS 26x2 x 80 + FP	1683	-	GB 258 10 S
		20	GB 258 20 S
OSZ 26x2 x 40 + FP	1283	-	ZB 254 10 S
		20	ZB 254 20 S
OSZ 26x2 x 60 + FP	1483	-	ZB 256 10 S
		20	ZB 256 20 S
OSZ 26x2 x 80 + FP	1683	-	ZB 258 10 S
		20	ZB 258 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2 x 40 + K + F	1527	-	GB 254 10 D
		20	GB 254 20 D
OS 26x2 x 60 + K + F	1727	-	GB 256 10 D
		20	GB 256 20 D
OS 26x2 x 80 + K + F	1927	-	GB 258 10 D
		20	GB 258 20 D
OSZ 26x2 x 40 + K + F	1527	-	ZB 254 10 D
		20	ZB 254 20 D
OSZ 26x2 x 60 + K + F	1727	-	ZB 256 10 D
		20	ZB 256 20 D
OSZ 26x2 x 80 + K + F	1927	-	ZB 258 10 D
		20	ZB 258 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2 x 40 + KP + F	1527	-	GB 254 10 T
		20	GB 254 20 T
OS 26x2 x 60 + KP + F	1727	-	GB 256 10 T
		20	GB 256 20 T
OS 26x2 x 80 + KP + F	1927	-	GB 258 10 T
		20	GB 258 20 T
OSZ 26x2 x 40 + KP + F	1527	-	ZB 254 10 T
		20	ZB 254 20 T
OSZ 26x2 x 60 + KP + F	1727	-	ZB 256 10 T
		20	ZB 256 20 T
OSZ 26x2 x 80 + KP + F	1927	-	ZB 258 10 T
		20	ZB 258 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

66




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 66 × 40	622	-	-	-	420	370	402	252	-	20	GA 264 10 GA 264 20
OS 66 × 60	622	-	-	-	620	570	602	452	-	20	GA 266 10 GA 266 20
OS 66 × 80	622	-	-	-	820	770	802	652	326	20	GA 268 10 GA 268 20
OSZ 66 × 40	622	-	-	-	420	370	402	252	-	20	ZA 264 10 ZA 264 20
OSZ 66 × 60	622	-	-	-	620	570	602	452	-	20	ZA 266 10 ZA 266 20
OSZ 66 × 80	622	-	-	-	820	770	802	652	326	20	ZA 268 10 ZA 268 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 66 × 40 + K	664	20	GA 264 10 K GA 264 20 K
OS 66 × 60 + K	864	20	GA 266 10 K GA 266 20 K
OS 66 × 80 + K	1064	20	GA 268 10 K GA 268 20 K
OSZ 66 × 40 + K	664	20	ZA 264 10 K ZA 264 20 K
OSZ 66 × 60 + K	864	20	ZA 266 10 K ZA 266 20 K
OSZ 66 × 80 + K	1064	20	ZA 268 10 K ZA 268 20 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 66 × 40 + KP	664	20	GA 264 10 R GA 264 20 R
OS 66 × 60 + KP	864	20	GA 266 10 R GA 266 20 R
OS 66 × 80 + KP	1064	20	GA 268 10 R GA 268 20 R
OSZ 66 × 40 + KP	664	20	ZA 264 10 R ZA 264 20 R
OSZ 66 × 60 + KP	864	20	ZA 266 10 R ZA 266 20 R
OSZ 66 × 80 + KP	1064	20	ZA 268 10 R ZA 268 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 66 × 40 + F	1283	-	GA 264 10 F
OS 66 × 60 + F	1483	-	GA 264 20 F
OS 66 × 80 + F	1683	-	GA 266 10 F
OSZ 66 × 40 + F	1283	-	GA 266 20 F
OSZ 66 × 60 + F	1483	-	GA 268 10 F
OSZ 66 × 80 + F	1683	-	GA 268 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 66 × 40 + FP	1283	-	ZA 264 10 S
OS 66 × 60 + FP	1483	-	ZA 264 20 S
OS 66 × 80 + FP	1683	-	GA 266 10 S
OSZ 66 × 40 + FP	1283	-	GA 266 20 S
OSZ 66 × 60 + FP	1483	-	GA 268 20 S
OSZ 66 × 80 + FP	1683	-	GA 268 10 S


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 66 × 40 + K + F	1527	-	GA 264 10 D
OS 66 × 60 + K + F	1727	-	GA 264 20 D
OS 66 × 80 + K + F	1927	-	GA 266 10 D
OSZ 66 × 40 + K + F	1527	-	GA 266 20 D
OSZ 66 × 60 + K + F	1727	-	GA 268 10 D
OSZ 66 × 80 + K + F	1927	-	GA 268 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 66 × 40 + KP + F	1527	-	GA 264 10 T
OS 66 × 60 + KP + F	1727	-	GA 264 20 T
OS 66 × 80 + KP + F	1927	-	GA 266 10 T
OSZ 66 × 40 + KP + F	1527	-	GA 266 20 T
OSZ 66 × 60 + KP + F	1727	-	GA 268 10 T
OSZ 66 × 80 + KP + F	1927	-	GA 268 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

OS, OSZ, OSi, OSZi

66




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/40 × 40	237	372	-	-	420	370	402	252	-	20	GD 264 10 GD 264 20
OS 26/40 × 60	237	372	-	-	620	570	602	452	-	20	GD 266 10 GD 266 20
OS 26/40 × 80	237	372	-	-	820	770	802	652	326	20	GD 268 10 GD 268 20
OSZ 26/40 × 40	237	372	-	-	420	370	402	252	-	20	ZD 264 10 ZD 264 20
OSZ 26/40 × 60	237	372	-	-	620	570	602	452	-	20	ZD 266 10 ZD 266 20
OSZ 26/40 × 80	237	372	-	-	820	770	802	652	326	20	ZD 268 10 ZD 268 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/40 × 40 + K	664	20	GD 264 10 K GD 264 20 K
OS 26/40 × 60 + K	864	20	GD 266 10 K GD 266 20 K
OS 26/40 × 80 + K	1064	20	GD 268 10 K GD 268 20 K
OSZ 26/40 × 40 + K	664	20	ZD 264 10 K ZD 264 20 K
OSZ 26/40 × 60 + K	864	20	ZD 266 10 K ZD 266 20 K
OSZ 26/40 × 80 + K	1064	20	ZD 268 10 K ZD 268 20 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/40 × 40 + KP	664	20	GD 264 10 R GD 264 20 R
OS 26/40 × 60 + KP	864	20	GD 266 10 R GD 266 20 R
OS 26/40 × 80 + KP	1064	20	GD 268 10 R GD 268 20 R
OSZ 26/40 × 40 + KP	664	20	ZD 264 10 R ZD 264 20 R
OSZ 26/40 × 60 + KP	864	20	ZD 266 10 R ZD 266 20 R
OSZ 26/40 × 80 + KP	1064	20	ZD 268 10 R ZD 268 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/40 × 40 + F	1283	-	GD 264 10 F
OS 26/40 × 60 + F	1483	-	GD 264 20 F
OS 26/40 × 80 + F	1683	-	GD 266 10 F
OS 26/40 × 40 + F	1283	-	GD 266 20 F
OS 26/40 × 60 + F	1483	-	GD 268 10 F
OS 26/40 × 80 + F	1683	-	GD 268 20 F
OSZ 26/40 × 40 + F	1283	-	ZD 264 10 F
OSZ 26/40 × 60 + F	1483	-	ZD 264 20 F
OSZ 26/40 × 80 + F	1683	-	ZD 266 10 F
OSZ 26/40 × 40 + F	1283	-	ZD 266 20 F
OSZ 26/40 × 60 + F	1483	-	ZD 268 10 F
OSZ 26/40 × 80 + F	1683	-	ZD 268 20 F


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/40 × 40 + FP	1283	-	GD 264 10 S
OS 26/40 × 60 + FP	1483	-	GD 264 20 S
OS 26/40 × 80 + FP	1683	-	GD 266 10 S
OS 26/40 × 40 + FP	1283	-	GD 266 20 S
OS 26/40 × 60 + FP	1483	-	GD 268 10 S
OS 26/40 × 80 + FP	1683	-	GD 268 20 S
OSZ 26/40 × 40 + FP	1283	-	ZD 264 10 S
OSZ 26/40 × 60 + FP	1483	-	ZD 264 20 S
OSZ 26/40 × 80 + FP	1683	-	ZD 266 10 S
OSZ 26/40 × 40 + FP	1283	-	ZD 266 20 S
OSZ 26/40 × 60 + FP	1483	-	ZD 268 10 S
OSZ 26/40 × 80 + FP	1683	-	ZD 268 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/40 × 40 + K + F	1527	-	GD 264 10 D
OS 26/40 × 60 + K + F	1727	-	GD 264 20 D
OS 26/40 × 80 + K + F	1927	-	GD 266 10 D
OS 26/40 × 40 + K + F	1527	-	GD 266 20 D
OS 26/40 × 60 + K + F	1727	-	GD 268 10 D
OS 26/40 × 80 + K + F	1927	-	GD 268 20 D
OSZ 26/40 × 40 + K + F	1527	-	ZD 264 10 D
OSZ 26/40 × 60 + K + F	1727	-	ZD 264 20 D
OSZ 26/40 × 80 + K + F	1927	-	ZD 266 10 D
OSZ 26/40 × 40 + K + F	1527	-	ZD 266 20 D
OSZ 26/40 × 60 + K + F	1727	-	ZD 268 10 D
OSZ 26/40 × 80 + K + F	1927	-	ZD 268 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/40 × 40 + KP + F	1527	-	GD 264 10 T
OS 26/40 × 60 + KP + F	1727	-	GD 264 20 T
OS 26/40 × 80 + KP + F	1927	-	GD 266 10 T
OS 26/40 × 40 + KP + F	1527	-	GD 266 20 T
OS 26/40 × 60 + KP + F	1727	-	GD 268 10 T
OS 26/40 × 80 + KP + F	1927	-	GD 268 20 T
OSZ 26/40 × 40 + KP + F	1527	-	ZD 264 10 T
OSZ 26/40 × 60 + KP + F	1727	-	ZD 264 20 T
OSZ 26/40 × 80 + KP + F	1927	-	ZD 266 10 T
OSZ 26/40 × 40 + KP + F	1527	-	ZD 266 20 T
OSZ 26/40 × 60 + KP + F	1727	-	ZD 268 10 T
OSZ 26/40 × 80 + KP + F	1927	-	ZD 268 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

66




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40/26 × 40	372	237	-	-	420	370	402	252	-	20	GE 264 10 GE 264 20
OS 40/26 × 60	372	237	-	-	620	570	602	452	-	20	GE 266 10 GE 266 20
OS 40/26 × 80	372	237	-	-	820	770	802	652	326	20	GE 268 10 GE 268 20
OSZ 40/26 × 40	372	237	-	-	420	370	402	252	-	20	ZE 264 10 ZE 264 20
OSZ 40/26 × 60	372	237	-	-	620	570	602	452	-	20	ZE 266 10 ZE 266 20
OSZ 40/26 × 80	372	237	-	-	820	770	802	652	326	20	ZE 268 10 ZE 268 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40/26 × 40 + K	664	20	GE 264 10 K GE 264 20 K
OS 40/26 × 60 + K	864	20	GE 266 10 K GE 266 20 K
OS 40/26 × 80 + K	1064	20	GE 268 10 K GE 268 20 K
OSZ 40/26 × 40 + K	664	20	ZE 264 10 K ZE 264 20 K
OSZ 40/26 × 60 + K	864	20	ZE 266 10 K ZE 266 20 K
OSZ 40/26 × 80 + K	1064	20	ZE 268 10 K ZE 268 20 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40/26 × 40 + KP	664	20	GE 264 10 R GE 264 20 R
OS 40/26 × 60 + KP	864	20	GE 266 10 R GE 266 20 R
OS 40/26 × 80 + KP	1064	20	GE 268 10 R GE 268 20 R
OSZ 40/26 × 40 + KP	664	20	ZE 264 10 R ZE 264 20 R
OSZ 40/26 × 60 + KP	864	20	ZE 266 10 R ZE 266 20 R
OSZ 40/26 × 80 + KP	1064	20	ZE 268 10 R ZE 268 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40/26 × 40 + F	1283	-	GE 264 10 F
OS 40/26 × 60 + F	1483	-	GE 264 20 F
OS 40/26 × 80 + F	1683	-	GE 266 10 F
OSZ 40/26 × 40 + F	1283	-	GE 266 20 F
OSZ 40/26 × 60 + F	1483	-	GE 268 10 F
OSZ 40/26 × 80 + F	1683	-	GE 268 20 F







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40/26 × 40 + FP	1283	-	ZE 264 10 S
OS 40/26 × 60 + FP	1483	-	ZE 264 20 S
OS 40/26 × 80 + FP	1683	-	ZE 266 10 S
OSZ 40/26 × 40 + FP	1283	-	ZE 266 20 S
OSZ 40/26 × 60 + FP	1483	-	ZE 268 10 S
OSZ 40/26 × 80 + FP	1683	-	ZE 268 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40/26 × 40 + K + F	1527	-	GE 264 10 D
OS 40/26 × 60 + K + F	1727	-	GE 264 20 D
OS 40/26 × 80 + K + F	1927	-	GE 266 10 D
OSZ 40/26 × 40 + K + F	1527	-	GE 266 20 D
OSZ 40/26 × 60 + K + F	1727	-	GE 268 10 D
OSZ 40/26 × 80 + K + F	1927	-	GE 268 20 D





Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40/26 × 40 + KP + F	1527	-	ZE 264 10 T
OS 40/26 × 60 + KP + F	1727	-	ZE 264 20 T
OS 40/26 × 80 + KP + F	1927	-	ZE 266 10 T
OSZ 40/26 × 40 + KP + F	1527	-	ZE 266 20 T
OSZ 40/26 × 60 + KP + F	1727	-	ZE 268 10 T
OSZ 40/26 × 80 + KP + F	1927	-	ZE 268 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



OS, OSZ, OSi, OSZi




! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов




! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art.no. / № арт.
OS 66 × 80 / 8/4+4 + K	1064	-	GP 284 10 K
		20	GP 284 20 K
OS 66 × 80 / 4+4/8 + K	1064	-	GP 248 10 K
		20	GP 248 20 K
OS 66 × 80 / 8/3+5 + K	1064	-	GP 283 10 K
		20	GP 283 20 K
OS 66 × 80 / 3+5/8 + K	1064	-	GP 238 10 K
		20	GP 238 20 K
OS 66 × 80 / 8/5+3 + K	1064	-	GP 285 10 K
		20	GP 285 20 K
OS 66 × 80 / 5+3/8 + K	1064	-	GP 258 10 K
		20	GP 258 20 K
OSZ 66 × 80 / 8/4+4 + K	1064	-	ZP 284 10 K
		20	ZP 284 20 K
OSZ 66 × 80 / 4+4/8 + K	1064	-	ZP 248 10 K
		20	ZP 248 20 K
OSZ 66 × 80 / 8/3+5 + K	1064	-	ZP 283 10 K
		20	ZP 283 20 K
OSZ 66 × 80 / 3+5/8 + K	1064	-	ZP 238 10 K
		20	ZP 238 20 K
OSZ 66 × 80 / 8/5+3 + K	1064	-	ZP 285 10 K
		20	ZP 285 20 K
OSZ 66 × 80 / 5+3/8 + K	1064	-	ZP 258 10 K
		20	ZP 258 20 K


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art.no. / № арт.
OS 66 × 80 / 8/4+4 + KP	1064	-	GP 284 10 R
		20	GP 284 20 R
OS 66 × 80 / 4+4/8 + KP	1064	-	GP 248 10 R
		20	GP 248 20 R
OS 66 × 80 / 8/3+5 + KP	1064	-	GP 283 10 R
		20	GP 283 20 R
OS 66 × 80 / 3+5/8 + KP	1064	-	GP 238 10 R
		20	GP 238 20 R
OS 66 × 80 / 8/5+3 + KP	1064	-	GP 285 10 R
		20	GP 285 20 R
OS 66 × 80 / 5+3/8 + KP	1064	-	GP 258 10 R
		20	GP 258 20 R
OSZ 66 × 80 / 8/4+4 + KP	1064	-	ZP 284 10 R
		20	ZP 284 20 R
OSZ 66 × 80 / 4+4/8 + KP	1064	-	ZP 248 10 R
		20	ZP 248 20 R
OSZ 66 × 80 / 8/3+5 + KP	1064	-	ZP 283 10 R
		20	ZP 283 20 R
OSZ 66 × 80 / 3+5/8 + KP	1064	-	ZP 238 10 R
		20	ZP 238 20 R
OSZ 66 × 80 / 8/5+3 + KP	1064	-	ZP 285 10 R
		20	ZP 285 20 R
OSZ 66 × 80 / 5+3/8 + KP	1064	-	ZP 258 10 R
		20	ZP 258 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм


OS, OSZ, OSi, OSZi



! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов



! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов



! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 66 × 80 / 8/4+4 + F	1683	-	GP 284 10 F
		20	GP 284 20 F
OS 66 × 80 / 4+4/8 + F	1683	-	GP 248 10 F
		20	GP 248 20 F
OS 66 × 80 / 8/3+5 + F	1683	-	GP 283 10 F
		20	GP 283 20 F
OS 66 × 80 / 3+5/8 + F	1683	-	GP 238 10 F
		20	GP 238 20 F
OS 66 × 80 / 8/5+3 + F	1683	-	GP 285 10 F
		20	GP 285 20 F
OS 66 × 80 / 5+3/8 + F	1683	-	GP 258 10 F
		20	GP 258 20 F
OSZ 66 × 80 / 8/4+4 + F	1683	-	ZP 284 10 F
		20	ZP 284 20 F
OSZ 66 × 80 / 4+4/8 + F	1683	-	ZP 248 10 F
		20	ZP 248 20 F
OSZ 66 × 80 / 8/3+5 + F	1683	-	ZP 283 10 F
		20	ZP 283 20 F
OSZ 66 × 80 / 3+5/8 + F	1683	-	ZP 238 10 F
		20	ZP 238 20 F
OSZ 66 × 80 / 8/5+3 + F	1683	-	ZP 285 10 F
		20	ZP 285 20 F
OSZ 66 × 80 / 5+3/8 + F	1683	-	ZP 258 10 F
		20	ZP 258 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 66 × 80 / 8/4+4 + FP	1683	-	GP 284 10 S
		20	GP 284 20 S
OS 66 × 80 / 4+4/8 + FP	1683	-	GP 248 10 S
		20	GP 248 20 S
OS 66 × 80 / 8/3+5 + FP	1683	-	GP 283 10 S
		20	GP 283 20 S
OS 66 × 80 / 3+5/8 + FP	1683	-	GP 238 10 S
		20	GP 238 20 S
OS 66 × 80 / 8/5+3 + FP	1683	-	GP 285 10 S
		20	GP 285 20 S
OS 66 × 80 / 5+3/8 + FP	1683	-	GP 258 10 S
		20	GP 258 20 S
OSZ 66 × 80 / 8/4+4 + FP	1683	-	ZP 284 10 S
		20	ZP 284 20 S
OSZ 66 × 80 / 4+4/8 + FP	1683	-	ZP 248 10 S
		20	ZP 248 20 S
OSZ 66 × 80 / 8/3+5 + FP	1683	-	ZP 283 10 S
		20	ZP 283 20 S
OSZ 66 × 80 / 3+5/8 + FP	1683	-	ZP 238 10 S
		20	ZP 238 20 S
OSZ 66 × 80 / 8/5+3 + FP	1683	-	ZP 285 10 S
		20	ZP 285 20 S
OSZ 66 × 80 / 5+3/8 + FP	1683	-	ZP 258 10 S
		20	ZP 258 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 66 × 80 / 8/4+4 + K + F	1927	-	GP 284 10 D
		20	GP 284 20 D
OS 66 × 80 / 4+4/8 + K + F	1927	-	GP 248 10 D
		20	GP 248 20 D
OS 66 × 80 / 8/3+5 + K + F	1927	-	GP 283 10 D
		20	GP 283 20 D
OS 66 × 80 / 3+5/8 + K + F	1927	-	GP 238 10 D
		20	GP 238 20 D
OS 66 × 80 / 8/5+3 + K + F	1927	-	GP 285 10 D
		20	GP 285 20 D
OS 66 × 80 / 5+3/8 + K + F	1927	-	GP 258 10 D
		20	GP 258 20 D
OSZ 66 × 80 / 8/4+4 + K + F	1927	-	ZP 284 10 D
		20	ZP 284 20 D
OSZ 66 × 80 / 4+4/8 + K + F	1927	-	ZP 248 10 D
		20	ZP 248 20 D
OSZ 66 × 80 / 8/3+5 + K + F	1927	-	ZP 283 10 D
		20	ZP 283 20 D
OSZ 66 × 80 / 3+5/8 + K + F	1927	-	ZP 238 10 D
		20	ZP 238 20 D
OSZ 66 × 80 / 8/5+3 + K + F	1927	-	ZP 285 10 D
		20	ZP 285 20 D
OSZ 66 × 80 / 5+3/8 + K + F	1927	-	ZP 258 10 D
		20	ZP 258 20 D

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм






! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 66 × 80 / 8/4+4 + KP + F	1927	-	GP 284 10 T
		20	GP 284 20 T
OS 66 × 80 / 4+4/8 + KP + F	1927	-	GP 248 10 T
		20	GP 248 20 T
OS 66 × 80 / 8/3+5 + KP + F	1927	-	GP 283 10 T
		20	GP 283 20 T
OS 66 × 80 / 3+5/8 + KP + F	1927	-	GP 238 10 T
		20	GP 238 20 T
OS 66 × 80 / 8/5+3 + KP + F	1927	-	GP 285 10 T
		20	GP 285 20 T
OS 66 × 80 / 5+3/8 + KP + F	1927	-	GP 258 10 T
		20	GP 258 20 T
OSZ 66 × 80 / 8/4+4 + KP + F	1927	-	ZP 284 10 T
		20	ZP 284 20 T
OSZ 66 × 80 / 4+4/8 + KP + F	1927	-	ZP 248 10 T
		20	ZP 248 20 T
OSZ 66 × 80 / 8/3+5 + KP + F	1927	-	ZP 283 10 T
		20	ZP 283 20 T
OSZ 66 × 80 / 3+5/8 + KP + F	1927	-	ZP 238 10 T
		20	ZP 238 20 T
OSZ 66 × 80 / 8/5+3 + KP + F	1927	-	ZP 285 10 T
		20	ZP 285 20 T
OSZ 66 × 80 / 5+3/8 + KP + F	1927	-	ZP 258 10 T
		20	ZP 258 20 T

OS, OSZ, OSi, OSZi

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

80





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 40	760	-	-	-	420	370	402	252	-	20	GA 284 10 GA 284 20
OS 80 × 50	760	-	-	-	520	470	502	352	-	20	GA 285 10 GA 285 20
OS 80 × 60	760	-	-	-	620	570	602	452	-	20	GA 286 10 GA 286 20
OS 80 × 80	760	-	-	-	820	770	802	652	326	20	GA 288 10 GA 288 20
OSZ 80 × 40	760	-	-	-	420	370	402	252	-	20	ZA 284 10 ZA 284 20
OSZ 80 × 50	760	-	-	-	520	470	502	352	-	20	ZA 285 10 ZA 285 20
OSZ 80 × 60	760	-	-	-	620	570	602	452	-	20	ZA 286 10 ZA 286 20
OSZ 80 × 80	760	-	-	-	820	770	802	652	326	20	ZA 288 10 ZA 288 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS COMPLÉMENTS







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 40 + K	664	20	GA 284 10 K GA 284 20 K
OS 80 × 50 + K	764	20	GA 285 10 K GA 285 20 K
OS 80 × 60 + K	864	20	GA 286 10 K GA 286 20 K
OS 80 × 80 + K	1064	20	GA 288 10 K GA 288 20 K
OSZ 80 × 40 + K	664	20	ZA 284 10 K ZA 284 20 K
OSZ 80 × 50 + K	764	20	ZA 285 10 K ZA 285 20 K
OSZ 80 × 60 + K	864	20	ZA 286 10 K ZA 286 20 K
OSZ 80 × 80 + K	1064	20	ZA 288 10 K ZA 288 20 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 40 + KP	664	20	GA 284 10 R GA 284 20 R
OS 80 × 50 + KP	764	20	GA 285 10 R GA 285 20 R
OS 80 × 60 + KP	864	20	GA 286 10 R GA 286 20 R
OS 80 × 80 + KP	1064	20	GA 288 10 R GA 288 20 R
OSZ 80 × 40 + KP	664	20	ZA 284 10 R ZA 284 20 R
OSZ 80 × 50 + KP	764	20	ZA 285 10 R ZA 285 20 R
OSZ 80 × 60 + KP	864	20	ZA 286 10 R ZA 286 20 R
OSZ 80 × 80 + KP	1064	20	ZA 288 10 R ZA 288 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 40 + F	1283	-	GA 284 10 F
OS 80 × 50 + F	1383	-	GA 284 20 F
OS 80 × 60 + F	1483	-	GA 285 10 F
OS 80 × 80 + F	1683	-	GA 285 20 F
OSZ 80 × 40 + F	1283	-	GA 286 10 F
OSZ 80 × 50 + F	1383	-	GA 286 20 F
OSZ 80 × 60 + F	1483	-	GA 288 10 F
OSZ 80 × 80 + F	1683	-	GA 288 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 40 + FP	1283	-	GA 284 10 S
OS 80 × 50 + FP	1383	-	GA 284 20 S
OS 80 × 60 + FP	1483	-	GA 285 10 S
OS 80 × 80 + FP	1683	-	GA 285 20 S
OSZ 80 × 40 + FP	1283	-	GA 286 10 S
OSZ 80 × 50 + FP	1383	-	GA 286 20 S
OSZ 80 × 60 + FP	1483	-	GA 288 10 S
OSZ 80 × 80 + FP	1683	-	GA 288 20 S


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 40 + K + F	1527	-	GA 284 10 D
OS 80 × 50 + K + F	1627	-	GA 284 20 D
OS 80 × 60 + K + F	1727	-	GA 285 10 D
OS 80 × 80 + K + F	1927	-	GA 285 20 D
OSZ 80 × 40 + K + F	1527	-	GA 286 10 D
OSZ 80 × 50 + K + F	1627	-	GA 286 20 D
OSZ 80 × 60 + K + F	1727	-	GA 288 10 D
OSZ 80 × 80 + K + F	1927	-	GA 288 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 40 + KP + F	1527	-	GA 284 10 T
OS 80 × 50 + KP + F	1627	-	GA 284 20 T
OS 80 × 60 + KP + F	1727	-	GA 285 10 T
OS 80 × 80 + KP + F	1927	-	GA 285 20 T
OSZ 80 × 40 + KP + F	1527	-	GA 286 10 T
OSZ 80 × 50 + KP + F	1627	-	GA 286 20 T
OSZ 80 × 60 + KP + F	1727	-	GA 288 10 T
OSZ 80 × 80 + KP + F	1927	-	GA 288 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

OS, OSZ, OSI, OSZI

80





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40×2 × 40	760	-	-	-	420	370	402	252	-	20	GB 284 10 GB 284 20
OS 40×2 × 50	760	-	-	-	520	470	502	352	-	20	GB 285 10 GB 285 20
OS 40×2 × 60	760	-	-	-	620	570	602	452	-	20	GB 286 10 GB 286 20
OS 40×2 × 80	760	-	-	-	820	770	802	652	326	20	GB 288 10 GB 288 20
OSZ 40×2 × 40	760	-	-	-	420	370	402	252	-	20	ZB 284 10 ZB 284 20
OSZ 40×2 × 50	760	-	-	-	520	470	502	352	-	20	ZB 285 10 ZB 285 20
OSZ 40×2 × 60	760	-	-	-	620	570	602	452	-	20	ZB 286 10 ZB 286 20
OSZ 40×2 × 80	760	-	-	-	820	770	802	652	326	20	ZB 288 10 ZB 288 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40×2 × 40 + K	664	20	GB 284 10 K GB 284 20 K
OS 40×2 × 50 + K	764	20	GB 285 10 K GB 285 20 K
OS 40×2 × 60 + K	864	20	GB 286 10 K GB 286 20 K
OS 40×2 × 80 + K	1064	20	GB 288 10 K GB 288 20 K
OSZ 40×2 × 40 + K	664	20	ZB 284 10 K ZB 284 20 K
OSZ 40×2 × 50 + K	764	20	ZB 285 10 K ZB 285 20 K
OSZ 40×2 × 60 + K	864	20	ZB 286 10 K ZB 286 20 K
OSZ 40×2 × 80 + K	1064	20	ZB 288 10 K ZB 288 20 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40×2 × 40 + KP	664	20	GB 284 10 R GB 284 20 R
OS 40×2 × 50 + KP	764	20	GB 285 10 R GB 285 20 R
OS 40×2 × 60 + KP	864	20	GB 286 10 R GB 286 20 R
OS 40×2 × 80 + KP	1064	20	GB 288 10 R GB 288 20 R
OSZ 40×2 × 40 + KP	664	20	ZB 284 10 R ZB 284 20 R
OSZ 40×2 × 50 + KP	764	20	ZB 285 10 R ZB 285 20 R
OSZ 40×2 × 60 + KP	864	20	ZB 286 10 R ZB 286 20 R
OSZ 40×2 × 80 + KP	1064	20	ZB 288 10 R ZB 288 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40x2 x 40 + F	1283	-	GB 284 10 F
OS 40x2 x 50 + F	1383	-	GB 284 20 F
OS 40x2 x 60 + F	1483	-	GB 285 10 F
OS 40x2 x 80 + F	1683	-	GB 285 20 F
OS 40x2 x 40 + F	1283	-	GB 286 10 F
OS 40x2 x 50 + F	1383	-	GB 286 20 F
OS 40x2 x 60 + F	1483	-	GB 288 10 F
OS 40x2 x 80 + F	1683	-	GB 288 20 F







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40x2 x 40 + FP	1283	-	GB 284 10 S
OS 40x2 x 50 + FP	1383	-	GB 284 20 S
OS 40x2 x 60 + FP	1483	-	GB 285 10 S
OS 40x2 x 80 + FP	1683	-	GB 285 20 S
OS 40x2 x 40 + FP	1283	-	GB 286 10 S
OS 40x2 x 50 + FP	1383	-	GB 286 20 S
OS 40x2 x 60 + FP	1483	-	GB 288 10 S
OS 40x2 x 80 + FP	1683	-	GB 288 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40x2 x 40 + K + F	1527	-	GB 284 10 D
OS 40x2 x 50 + K + F	1627	-	GB 284 20 D
OS 40x2 x 60 + K + F	1727	-	GB 285 10 D
OS 40x2 x 80 + K + F	1927	-	GB 285 20 D
OS 40x2 x 40 + K + F	1527	-	GB 286 10 D
OS 40x2 x 50 + K + F	1627	-	GB 286 20 D
OS 40x2 x 60 + K + F	1727	-	GB 288 10 D
OS 40x2 x 80 + K + F	1927	-	GB 288 20 D






Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 40x2 x 40 + KP + F	1527	-	GB 284 10 T
OS 40x2 x 50 + KP + F	1627	-	GB 284 20 T
OS 40x2 x 60 + KP + F	1727	-	GB 285 10 T
OS 40x2 x 80 + KP + F	1927	-	GB 285 20 T
OS 40x2 x 40 + KP + F	1527	-	GB 286 10 T
OS 40x2 x 50 + KP + F	1627	-	GB 286 20 T
OS 40x2 x 60 + KP + F	1727	-	GB 288 10 T
OS 40x2 x 80 + KP + F	1927	-	GB 288 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм









OS, OSZ, OSi, OSzi




! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 80 / 8/4+4 + K	1064	-	GP 884 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/8 + K	1064	20	GP 884 20 K
OS 80 × 80 / 8/3+5 + K	1064	-	GP 848 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/8 + K	1064	20	GP 848 20 K
OS 80 × 80 / 8/5+3 + K	1064	-	GP 883 10 K
OS 80 × 80 / 5+3/8 + K	1064	20	GP 883 20 K
OS 80 × 80 / 4+4/4+4 + K	1064	-	GP 838 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/3+5 + K	1064	20	GP 838 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + K	1064	-	GP 885 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 885 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 858 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 858 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + K	1064	-	GP 844 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + K	1064	20	GP 844 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + K	1064	-	GP 833 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 833 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 855 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 855 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + K	1064	-	GP 843 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + K	1064	20	GP 843 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + K	1064	-	GP 834 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 834 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 845 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 845 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + K	1064	-	GP 854 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + K	1064	20	GP 854 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + K	1064	-	GP 835 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 835 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 853 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 853 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + K	1064	-	GP 884 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + K	1064	20	GP 884 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + K	1064	-	GP 848 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 848 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 883 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 883 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + K	1064	-	GP 838 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + K	1064	20	GP 838 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + K	1064	-	GP 885 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 885 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 858 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 858 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + K	1064	-	GP 844 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + K	1064	20	GP 844 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + K	1064	-	GP 833 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 833 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 855 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 855 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + K	1064	-	GP 843 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + K	1064	20	GP 843 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + K	1064	-	GP 834 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 834 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 845 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 845 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + K	1064	-	GP 854 10 K
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + K	1064	20	GP 854 20 K
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + K	1064	-	GP 835 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + K	1064	20	GP 835 20 K
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + K	1064	-	GP 853 10 K
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + K	1064	20	GP 853 20 K



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 80 × 80 / 8/4+4 + KP	1064	-	GP 884 10 R
OS 80 × 80 / 4+4/8 + KP	1064	-	GP 884 20 R
OS 80 × 80 / 8/3+5 + KP	1064	-	GP 848 10 R
OS 80 × 80 / 3+5/8 + KP	1064	-	GP 848 20 R
OS 80 × 80 / 8/5+3 + KP	1064	-	GP 883 10 R
OS 80 × 80 / 5+3/8 + KP	1064	-	GP 883 20 R
OS 80 × 80 / 4+4/4+4 + KP	1064	-	GP 838 10 R
OS 80 × 80 / 3+5/3+5 + KP	1064	-	GP 838 20 R
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + KP	1064	-	GP 885 10 R
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP	1064	-	GP 885 20 R
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP	1064	-	GP 858 10 R
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP	1064	-	GP 858 20 R
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP	1064	-	GP 844 10 R
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP	1064	-	GP 844 20 R
OS 80 × 80 / 4+4/4+4 + KP	1064	-	GP 833 10 R
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP	1064	-	GP 833 20 R
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + KP	1064	-	GP 855 10 R
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP	1064	-	GP 855 20 R
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP	1064	-	GP 843 10 R
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP	1064	-	GP 843 20 R
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP	1064	-	GP 834 10 R
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP	1064	-	GP 834 20 R
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP	1064	-	GP 845 10 R
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP	1064	-	GP 845 20 R
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP	1064	-	GP 854 10 R
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP	1064	-	GP 854 20 R
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP	1064	-	GP 835 10 R
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP	1064	-	GP 835 20 R
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP	1064	-	GP 853 10 R
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP	1064	-	GP 853 20 R
OSZ 80 × 80 / 8/4+4 + KP	1064	-	GP 884 10 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/8 + KP	1064	-	GP 884 20 R
OSZ 80 × 80 / 8/3+5 + KP	1064	-	GP 848 10 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/8 + KP	1064	-	GP 848 20 R
OSZ 80 × 80 / 8/5+3 + KP	1064	-	GP 883 10 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/8 + KP	1064	-	GP 883 20 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/4+4 + KP	1064	-	GP 838 10 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/3+5 + KP	1064	-	GP 838 20 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/5+3 + KP	1064	-	GP 885 10 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP	1064	-	GP 885 20 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP	1064	-	GP 858 10 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP	1064	-	GP 858 20 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP	1064	-	GP 844 10 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP	1064	-	GP 844 20 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP	1064	-	GP 833 10 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP	1064	-	GP 833 20 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP	1064	-	GP 855 10 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP	1064	-	GP 855 20 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP	1089	-	GP 843 10 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP	1089	-	GP 843 20 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP	1064	-	GP 834 10 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP	1064	-	GP 834 20 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP	1064	-	GP 845 10 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP	1064	-	GP 845 20 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP	1064	-	GP 854 10 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP	1064	-	GP 854 20 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP	1064	-	GP 835 10 R
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP	1064	-	GP 835 20 R
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP	1064	-	GP 853 10 R
OSZ 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP	1064	-	GP 853 20 R

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 80 / 8/4+4 + F	1683	-	GP 884 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/8 + F	1683	20	GP 884 20 F
OS 80 × 80 / 8/3+5 + F	1683	-	GP 848 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/8 + F	1683	20	GP 848 20 F
OS 80 × 80 / 8/5+3 + F	1683	-	GP 883 10 F
OS 80 × 80 / 5+3/8 + F	1683	20	GP 883 20 F
OS 80 × 80 / 4+4/4+4 + F	1683	-	GP 838 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/3+5 + F	1683	20	GP 838 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + F	1683	-	GP 885 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 885 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 858 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 858 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + F	1683	-	GP 844 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + F	1683	20	GP 844 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + F	1683	-	GP 833 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 833 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 855 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 855 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + F	1683	-	GP 843 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + F	1683	20	GP 843 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + F	1683	-	GP 834 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 834 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 845 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 845 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + F	1683	-	GP 854 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + F	1683	20	GP 854 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + F	1683	-	GP 835 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 835 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 853 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 853 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + F	1683	-	GP 884 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + F	1683	20	GP 884 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + F	1683	-	GP 848 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 848 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 883 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 883 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + F	1683	-	GP 838 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + F	1683	20	GP 838 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + F	1683	-	GP 885 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 885 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 858 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 858 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + F	1683	-	GP 844 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + F	1683	20	GP 844 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + F	1683	-	GP 833 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 833 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 855 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 855 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + F	1683	-	GP 843 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + F	1683	20	GP 843 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + F	1683	-	GP 834 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 834 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 845 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 845 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + F	1683	-	GP 854 10 F
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + F	1683	20	GP 854 20 F
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + F	1683	-	GP 835 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + F	1683	20	GP 835 20 F
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + F	1683	-	GP 853 10 F
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + F	1683	20	GP 853 20 F

OS, OSZ, OSi, OSZi

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



! Beispielansicht
Exemplary view
Примерный вид корпусов

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 80 × 80 / 8/4+4 + FP	1683	-	GP 884 10 S
OS 80 × 80 / 4+4/8 + FP	1683	-	GP 884 20 S
OS 80 × 80 / 8/3+5 + FP	1683	-	GP 848 10 S
OS 80 × 80 / 3+5/8 + FP	1683	-	GP 848 20 S
OS 80 × 80 / 8/5+3 + FP	1683	-	GP 883 10 S
OS 80 × 80 / 5+3/8 + FP	1683	-	GP 883 20 S
OS 80 × 80 / 4+4/4+4 + FP	1683	-	GP 838 10 S
OS 80 × 80 / 3+5/3+5 + FP	1683	-	GP 838 20 S
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + FP	1683	-	GP 885 10 S
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + FP	1683	-	GP 885 20 S
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + FP	1683	-	GP 858 10 S
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + FP	1683	-	GP 858 20 S
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + FP	1683	-	GP 844 10 S
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + FP	1683	-	GP 844 20 S
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + FP	1683	-	GP 833 10 S
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + FP	1683	-	GP 833 20 S
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + FP	1683	-	GP 855 10 S
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + FP	1683	-	GP 855 20 S
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + FP	1683	-	GP 843 10 S
OS 80 × 80 / 3+5/3+5 + FP	1683	-	GP 843 20 S
OSZ 80 × 80 / 8/4+4 + FP	1683	-	GP 834 10 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/8 + FP	1683	-	GP 834 20 S
OSZ 80 × 80 / 8/3+5 + FP	1683	-	GP 845 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/8 + FP	1683	-	GP 845 20 S
OSZ 80 × 80 / 8/5+3 + FP	1683	-	GP 854 10 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/8 + FP	1683	-	GP 854 20 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/4+4 + FP	1683	-	GP 835 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/3+5 + FP	1683	-	GP 835 20 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/5+3 + FP	1683	-	GP 835 20 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + FP	1683	-	GP 853 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + FP	1683	-	GP 853 20 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/5+3 + FP	1683	-	GP 884 10 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + FP	1683	-	GP 884 20 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/5+3 + FP	1683	-	GP 848 10 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/8 + FP	1683	-	GP 848 20 S
OSZ 80 × 80 / 8/3+5 + FP	1683	-	GP 883 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/8 + FP	1683	-	GP 883 20 S
OSZ 80 × 80 / 8/5+3 + FP	1683	-	GP 838 10 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/8 + FP	1683	-	GP 838 20 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/4+4 + FP	1683	-	GP 885 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/3+5 + FP	1683	-	GP 885 20 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/5+3 + FP	1683	-	GP 858 10 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + FP	1683	-	GP 858 20 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + FP	1683	-	GP 844 10 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/5+3 + FP	1683	-	GP 844 20 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + FP	1683	-	GP 833 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/5+3 + FP	1683	-	GP 833 20 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/3+5 + FP	1683	-	GP 855 10 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + FP	1683	-	GP 855 20 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + FP	1683	-	GP 843 10 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/5+3 + FP	1683	-	GP 843 20 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/5+3 + FP	1683	-	GP 834 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/3+5 + FP	1683	-	GP 834 20 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + FP	1683	-	GP 845 10 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/8 + FP	1683	-	GP 845 20 S
OSZ 80 × 80 / 8/3+5 + FP	1683	-	GP 854 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/8 + FP	1683	-	GP 854 20 S
OSZ 80 × 80 / 8/5+3 + FP	1683	-	GP 835 10 S
OSZ 80 × 80 / 5+3/8 + FP	1683	-	GP 835 20 S
OSZ 80 × 80 / 4+4/4+4 + FP	1683	-	GP 853 10 S
OSZ 80 × 80 / 3+5/3+5 + FP	1683	-	GP 853 20 S


Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

Technical drawing of the OS/OSZ cabinet. The drawing includes a side view on the left and a front view on the right. The front view shows a cabinet with four doors, each with a handle. Dimensions are indicated: a width of 245 at the top right, a total height of 1800 on the right side, and a base width of 795 at the bottom right. The front view is divided into three vertical sections labeled OS, OSZ, and K. The side view shows the depth of the cabinet, labeled B. The drawing is labeled with a red exclamation mark and the text 'Beispielansicht Exemplary view' and 'Примерный вид корпусов'.

ISO, OSI, OS

Typ / Type / Twin	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 80 × 80 /8/4+4 + K + F	1927	-	GP 884 10 D
		20	GP 884 20 D
OS 80 × 80 /4+4/8 + K + F	1927	-	GP 848 10 D
		20	GP 848 20 D
OS 80 × 80 /8/3+5 + K + F	1927	-	GP 883 10 D
		20	GP 883 20 D
OS 80 × 80 /3+5/8 + K + F	1927	-	GP 838 10 D
		20	GP 838 20 D
OS 80 × 80 /8/5+3 + K + F	1927	-	GP 885 10 D
		20	GP 885 20 D
OS 80 × 80 /5+3/8 + K + F	1927	-	GP 858 10 D
		20	GP 858 20 D
OS 80 × 80 /4+4/4+4 + K + F	1927	-	GP 844 10 D
		20	GP 844 20 D
OS 80 × 80 /3+5/3+5 + K + F	1927	-	GP 833 10 D
		20	GP 833 20 D
OS 80 × 80 /5+3/5+3 + K + F	1927	-	GP 855 10 D
		20	GP 855 20 D
OS 80 × 80 /4+4/3+5 + K + F	1927	-	GP 843 10 D
		20	GP 843 20 D
OS 80 × 80 /3+5/4+4 + K + F	1927	-	GP 834 10 D
		20	GP 834 20 D
OS 80 × 80 /4+4/5+3 + K + F	1927	-	GP 845 10 D
		20	GP 845 20 D
OS 80 × 80 /5+3/4+4 + K + F	1927	-	GP 854 10 D
		20	GP 854 20 D
OS 80 × 80 /3+5/5+3 + K + F	1927	-	GP 835 10 D
		20	GP 835 20 D
OS 80 × 80 /5+3/3+5 + K + F	1927	-	GP 853 10 D
		20	GP 853 20 D
OSZ 80 × 80 /8/4+4 + K + F	1927	-	ZP 884 10 D
		20	ZP 884 20 D
OSZ 80 × 80 /4+4/8 + K + F	1927	-	ZP 848 10 D
		20	ZP 848 20 D
OSZ 80 × 80 /8/3+5 + K + F	1927	-	ZP 883 10 D
		20	ZP 883 20 D
OSZ 80 × 80 /3+5/8 + K + F	1927	-	ZP 838 10 D
		20	ZP 838 20 D
OSZ 80 × 80 /8/5+3 + K + F	1927	-	ZP 885 10 D
		20	ZP 885 20 D
OSZ 80 × 80 /5+3/8 + K + F	1927	-	ZP 858 10 D
		20	ZP 858 20 D
OSZ 80 × 80 /4+4/4+4 + K + F	1927	-	ZP 844 10 D
		20	ZP 844 20 D
OSZ 80 × 80 /3+5/3+5 + K + F	1927	-	ZP 833 10 D
		20	ZP 833 20 D
OSZ 80 × 80 /5+3/5+3 + K + F	1927	-	ZP 855 10 D
		20	ZP 855 20 D
OSZ 80 × 80 /4+4/3+5 + K + F	1927	-	ZP 843 10 D
		20	ZP 843 20 D
OSZ 80 × 80 /3+5/4+4 + K + F	1927	-	ZP 834 10 D
		20	ZP 834 20 D
OSZ 80 × 80 /4+4/5+3 + K + F	1927	-	ZP 845 10 D
		20	ZP 845 20 D
OSZ 80 × 80 /5+3/4+4 + K + F	1927	-	ZP 854 10 D
		20	ZP 854 20 D
OSZ 80 × 80 /3+5/5+3 + K + F	1927	-	ZP 835 10 D
		20	ZP 835 20 D
OSZ 80 × 80 /5+3/3+5 + K + F	1927	-	ZP 853 10 D
		20	ZP 853 20 D




! *Beispielansicht*
Exemplary view
Примерный вид корпусов

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 80 × 80 / 8/4+4 + KP + F	1927	-	GP 884 10 T
OS 80 × 80 / 4+4/8 + KP + F	1927	20	GP 884 20 T
OS 80 × 80 / 8/3+5 + KP + F	1927	-	GP 848 10 T
OS 80 × 80 / 3+5/8 + KP + F	1927	20	GP 848 20 T
OS 80 × 80 / 8/5+3 + KP + F	1927	-	GP 883 10 T
OS 80 × 80 / 5+3/8 + KP + F	1927	20	GP 883 20 T
OS 80 × 80 / 4+4/4+4 + KP + F	1927	-	GP 838 10 T
OS 80 × 80 / 3+5/3+5 + KP + F	1927	20	GP 838 20 T
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + KP + F	1927	-	GP 885 10 T
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	20	GP 885 20 T
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP + F	1927	-	GP 858 10 T
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP + F	1927	20	GP 858 20 T
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP + F	1927	-	GP 844 10 T
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP + F	1927	20	GP 844 20 T
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP + F	1927	-	GP 833 10 T
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	20	GP 833 20 T
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP + F	1927	-	GP 855 10 T
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + KP + F	1927	20	GP 855 20 T
OS 80 × 80 / 4+4/4+4 + KP + F	1927	-	GP 843 10 T
OS 80 × 80 / 3+5/3+5 + KP + F	1927	20	GP 843 20 T
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP + F	1927	-	GP 834 10 T
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	20	GP 834 20 T
OS 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP + F	1927	-	GP 845 10 T
OS 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP + F	1927	20	GP 845 20 T
OS 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP + F	1927	-	GP 854 10 T
OS 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP + F	1927	20	GP 854 20 T
OS 80 × 80 / 5+3/5+3 + KP + F	1927	-	GP 835 10 T
OS 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	20	GP 835 20 T
OS 80 × 80 / 3+5/3+5 + KP + F	1927	-	GP 853 10 T
OS 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP + F	1927	20	GP 853 20 T
OSZ 80 × 80 / 8/4+4 + KP + F	1927	-	ZP 884 10 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/8 + KP + F	1927	20	ZP 884 20 T
OSZ 80 × 80 / 8/3+5 + KP + F	1927	-	ZP 848 10 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/8 + KP + F	1927	20	ZP 848 20 T
OSZ 80 × 80 / 8/5+3 + KP + F	1927	-	ZP 883 10 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/8 + KP + F	1927	20	ZP 883 20 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/4+4 + KP + F	1927	-	ZP 838 10 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/3+5 + KP + F	1927	20	ZP 838 20 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/5+3 + KP + F	1927	-	ZP 885 10 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	20	ZP 885 20 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP + F	1927	-	ZP 858 10 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP + F	1927	20	ZP 858 20 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP + F	1927	-	ZP 844 10 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP + F	1927	20	ZP 844 20 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP + F	1927	-	ZP 833 10 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	20	ZP 833 20 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP + F	1927	-	ZP 855 10 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP + F	1927	20	ZP 855 20 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	-	ZP 843 10 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/3+5 + KP + F	1927	20	ZP 843 20 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP + F	1927	-	ZP 834 10 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	20	ZP 834 20 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/4+4 + KP + F	1927	-	ZP 845 10 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/4+4 + KP + F	1927	20	ZP 845 20 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/5+3 + KP + F	1927	-	ZP 854 10 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/5+3 + KP + F	1927	20	ZP 854 20 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/5+3 + KP + F	1927	-	ZP 835 10 T
OSZ 80 × 80 / 4+4/3+5 + KP + F	1927	20	ZP 835 20 T
OSZ 80 × 80 / 3+5/3+5 + KP + F	1927	-	ZP 853 10 T
OSZ 80 × 80 / 5+3/3+5 + KP + F	1927	20	ZP 853 20 T

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

80




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/53 × 40	237	501	-	-	420	370	402	252	-	20	GD 284 10 GD 284 20
OS 26/53 × 60-2	237	501	-	-	620	570	602	452	-	20	GD 286 12 GD 286 22
OS 26/53 × 80-2	237	501	-	-	820	770	802	652	326	20	GD 288 12 GD 288 22
OSZ 26/53 × 40-2	237	501	-	-	420	370	402	252	-	20	ZD 284 12 ZD 284 22
OSZ 26/53 × 60-2	237	501	-	-	620	570	602	452	-	20	ZD 286 12 ZD 286 22
OSZ 26/53 × 80-2	237	501	-	-	820	770	802	652	326	20	ZD 288 12 ZD 288 22

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/53 × 40 + K	664	20	GD 284 10 K GD 284 20 K
OS 26/53 × 60-2 + K	864	20	GD 286 12 K GD 286 22 K
OS 26/53 × 80-2 + K	1064	20	GD 288 12 K GD 288 22 K
OSZ 26/53 × 40-2 + K	664	20	ZD 284 12 K ZD 284 22 K
OSZ 26/53 × 60-2 + K	864	20	ZD 286 12 K ZD 286 22 K
OSZ 26/53 × 80-2 + K	1064	20	ZD 288 12 K ZD 288 22 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/53 × 40 + KP	664	20	GD 284 10 R GD 284 20 R
OS 26/53 × 60-2 + KP	864	20	GD 286 12 R GD 286 22 R
OS 26/53 × 80-2 + KP	1064	20	GD 288 12 R GD 288 22 R
OSZ 26/53 × 40-2 + KP	664	20	ZD 284 12 R ZD 284 22 R
OSZ 26/53 × 60-2 + KP	864	20	ZD 286 12 R ZD 286 22 R
OSZ 26/53 × 80-2 + KP	1064	20	ZD 288 12 R ZD 288 22 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26/53 × 40 + F	1283	-	GD 284 10 F
		20	GD 284 20 F
OS 26/53 × 60-2 + F	1483	-	GD 286 12 F
		20	GD 286 22 F
OS 26/53 × 80-2 + F	1683	-	GD 288 12 F
		20	GD 288 22 F
OSZ 26/53 × 40-2 + F	1283	-	ZD 284 12 F
		20	ZD 284 22 F
OSZ 26/53 × 60-2 + F	1483	-	ZD 286 12 F
		20	ZD 286 22 F
OSZ 26/53 × 80-2 + F	1683	-	ZD 288 12 F
		20	ZD 288 22 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26/53 × 40 + FP	1283	-	GD 284 10 S
		20	GD 284 20 S
OS 26/53 × 60-2 + FP	1483	-	GD 286 12 S
		20	GD 286 22 S
OS 26/53 × 80-2 + FP	1683	-	GD 288 12 S
		20	GD 288 22 S
OSZ 26/53 × 40-2 + FP	1283	-	ZD 284 12 S
		20	ZD 284 22 S
OSZ 26/53 × 60-2 + FP	1483	-	ZD 286 12 S
		20	ZD 286 22 S
OSZ 26/53 × 80-2 + FP	1683	-	ZD 288 12 S
		20	ZD 288 22 S


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26/53 × 40 + K + F	1527	-	GD 284 10 D
		20	GD 284 20 D
OS 26/53 × 60-2 + K + F	1727	-	GD 286 12 D
		20	GD 286 22 D
OS 26/53 × 80-2 + K + F	1927	-	GD 288 12 D
		20	GD 288 22 D
OSZ 26/53 × 40-2 + K + F	1527	-	ZD 284 12 D
		20	ZD 284 22 D
OSZ 26/53 × 60-2 + K + F	1727	-	ZD 286 12 D
		20	ZD 286 22 D
OSZ 26/53 × 80-2 + K + F	1927	-	ZD 288 12 D
		20	ZD 288 22 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26/53 × 40 + KP + F	1527	-	GD 284 10 T
		20	GD 284 20 T
OS 26/53 × 60-2 + KP + F	1727	-	GD 286 12 T
		20	GD 286 22 T
OS 26/53 × 80-2 + KP + F	1927	-	GD 288 12 T
		20	GD 288 22 T
OSZ 26/53 × 40-2 + KP + F	1527	-	ZD 284 12 T
		20	ZD 284 22 T
OSZ 26/53 × 60-2 + KP + F	1727	-	ZD 286 12 T
		20	ZD 286 22 T
OSZ 26/53 × 80-2 + KP + F	1927	-	ZD 288 12 T
		20	ZD 288 22 T

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

80




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/53 × 60	237	501	-	-	620	570	602	452	-	20	GD 286 10 GD 286 20
OS 26/53 × 80	237	501	-	-	820	770	802	652	326	20	GD 288 10 GD 288 20
OSZ 26/53 × 40	237	501	-	-	420	370	402	252	-	20	ZD 284 10 ZD 284 20
OSZ 26/53 × 60	237	501	-	-	620	570	602	452	-	20	ZD 286 10 ZD 286 20
OSZ 26/53 × 80	237	501	-	-	820	770	802	652	326	20	ZD 288 10 ZD 288 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/53 × 60 + K	864	20	GD 286 10 K GD 286 20 K
OS 26/53 × 80 + K	1064	20	GD 288 10 K GD 288 20 K
OSZ 26/53 × 40 + K	664	20	ZD 284 10 K ZD 284 20 K
OSZ 26/53 × 60 + K	864	20	ZD 286 10 K ZD 286 20 K
OSZ 26/53 × 80 + K	1064	20	ZD 288 10 K ZD 288 20 K




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26/53 × 60 + KP	864	20	GD 286 10 R GD 286 20 R
OS 26/53 × 80 + KP	1064	20	GD 288 10 R GD 288 20 R
OSZ 26/53 × 40 + KP	664	20	ZD 284 10 R ZD 284 20 R
OSZ 26/53 × 60 + KP	864	20	ZD 286 10 R ZD 286 20 R
OSZ 26/53 × 80 + KP	1064	20	ZD 288 10 R ZD 288 20 R


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm


Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




OS, OSZ



OS, OSZ



OS, OSZ



OS, OSZ

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26/53 × 60 + F	1483	-	GD 286 10 F
		20	GD 286 20 F
OS 26/53 × 80 + F	1683	-	GD 288 10 F
		20	GD 288 20 F
OSZ 26/53 × 40 + F	1283	-	ZD 284 10 F
		20	ZD 284 20 F
OSZ 26/53 × 60 + F	1483	-	ZD 286 10 F
		20	ZD 286 20 F
OSZ 26/53 × 80 + F	1683	-	ZD 288 10 F
		20	ZD 288 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26/53 × 60 + FP	1483	-	GD 286 10 S
		20	GD 286 20 S
OS 26/53 × 80 + FP	1683	-	GD 288 10 S
		20	GD 288 20 S
OSZ 26/53 × 40 + FP	1283	-	ZD 284 10 S
		20	ZD 284 20 S
OSZ 26/53 × 60 + FP	1483	-	ZD 286 10 S
		20	ZD 286 20 S
OSZ 26/53 × 80 + FP	1683	-	ZD 288 10 S
		20	ZD 288 20 S


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26/53 × 60 + K + F	1727	-	GD 286 10 D
		20	GD 286 20 D
OS 26/53 × 80 + K + F	1927	-	GD 288 10 D
		20	GD 288 20 D
OSZ 26/53 × 40 + K + F	1527	-	ZD 284 10 D
		20	ZD 284 20 D
OSZ 26/53 × 60 + K + F	1727	-	ZD 286 10 D
		20	ZD 286 20 D
OSZ 26/53 × 80 + K + F	1927	-	ZD 288 10 D
		20	ZD 288 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26/53 × 60 + KP + F	1727	-	GD 286 10 T
		20	GD 286 20 T
OS 26/53 × 80 + KP + F	1927	-	GD 288 10 T
		20	GD 288 20 T
OSZ 26/53 × 40 + KP + F	1527	-	ZD 284 10 T
		20	ZD 284 20 T
OSZ 26/53 × 60 + KP + F	1727	-	ZD 286 10 T
		20	ZD 286 20 T
OSZ 26/53 × 80 + KP + F	1927	-	ZD 288 10 T
		20	ZD 288 20 T

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

80





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 40	501	237	-	-	420	370	402	252	-	20	GE 284 10 GE 284 20
OS 53/26 × 60-2	501	237	-	-	620	570	602	452	-	20	GE 286 12 GE 286 22
OS 53/26 × 80-2	501	237	-	-	820	770	802	652	326	20	GE 288 12 GE 288 22
OSZ 53/26 × 40-2	501	237	-	-	420	370	402	252	-	20	ZE 284 12 ZE 284 22
OSZ 53/26 × 60-2	501	237	-	-	620	570	602	452	-	20	ZE 286 12 ZE 286 22
OSZ 53/26 × 80-2	501	237	-	-	820	770	802	652	326	20	ZE 288 12 ZE 288 22

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 40 + K	664	20	GE 284 10 K GE 284 20 K
OS 53/26 × 60-2 + K	864	20	GE 286 12 K GE 286 22 K
OS 53/26 × 80-2 + K	1064	20	GE 288 12 K GE 288 22 K
OSZ 53/26 × 40-2 + K	664	20	ZE 284 12 K ZE 284 22 K
OSZ 53/26 × 60-2 + K	864	20	ZE 286 12 K ZE 286 22 K
OSZ 53/26 × 80-2 + K	1064	20	ZE 288 12 K ZE 288 22 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 40 + KP	664	20	GE 284 10 R GE 284 20 R
OS 53/26 × 60-2 + KP	864	20	GE 286 12 R GE 286 22 R
OS 53/26 × 80-2 + KP	1064	20	GE 288 12 R GE 288 22 R
OSZ 53/26 × 40-2 + KP	664	20	ZE 284 12 R ZE 284 22 R
OSZ 53/26 × 60-2 + KP	864	20	ZE 286 12 R ZE 286 22 R
OSZ 53/26 × 80-2 + KP	1064	20	ZE 288 12 R ZE 288 22 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 40 + F	1283	-	GE 284 10 F
OS 53/26 × 60-2 + F	1483	-	GE 284 20 F
OS 53/26 × 80-2 + F	1683	-	GE 286 12 F
OSZ 53/26 × 40-2 + F	1283	-	GE 286 22 F
OSZ 53/26 × 60-2 + F	1483	-	GE 288 12 F
OSZ 53/26 × 80-2 + F	1683	-	GE 288 22 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 40 + FP	1283	-	GE 284 10 S
OS 53/26 × 60-2 + FP	1483	-	GE 284 20 S
OS 53/26 × 80-2 + FP	1683	-	GE 286 12 S
OSZ 53/26 × 40-2 + FP	1283	-	GE 286 22 S
OSZ 53/26 × 60-2 + FP	1483	-	GE 288 12 S
OSZ 53/26 × 80-2 + FP	1683	-	GE 288 22 S


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 40 + K + F	1527	-	GE 284 10 D
OS 53/26 × 60-2 + K + F	1727	-	GE 284 20 D
OS 53/26 × 80-2 + K + F	1927	-	GE 286 12 D
OSZ 53/26 × 40-2 + K + F	1527	-	GE 286 22 D
OSZ 53/26 × 60-2 + K + F	1727	-	GE 288 12 D
OSZ 53/26 × 80-2 + K + F	1927	-	GE 288 22 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 40 + KP + F	1527	-	GE 284 10 T
OS 53/26 × 60-2 + KP + F	1727	-	GE 284 20 T
OS 53/26 × 80-2 + KP + F	1927	-	GE 286 12 T
OSZ 53/26 × 40-2 + KP + F	1527	-	GE 286 22 T
OSZ 53/26 × 60-2 + KP + F	1727	-	GE 288 12 T
OSZ 53/26 × 80-2 + KP + F	1927	-	GE 288 22 T

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

80





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/26 × 60	501	237	-	-	620	570	602	452	-	20	GE 286 10 GE 286 20
OS 53/26 × 80	501	237	-	-	820	770	802	652	326	20	GE 288 10 GE 288 20
OSZ 53/26 × 40	501	237	-	-	420	370	402	252	-	20	ZE 284 10 ZE 284 20
OSZ 53/26 × 60	501	237	-	-	620	570	602	452	-	20	ZE 286 10 ZE 286 20
OSZ 53/26 × 80	501	237	-	-	820	770	802	652	326	20	ZE 288 10 ZE 288 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/26 × 60 + K	864	20	GE 286 10 K GE 286 20 K
OS 53/26 × 80 + K	1064	20	GE 288 10 K GE 288 20 K
OSZ 53/26 × 40 + K	664	20	ZE 284 10 K ZE 284 20 K
OSZ 53/26 × 60 + K	864	20	ZE 286 10 K ZE 286 20 K
OSZ 53/26 × 80 + K	1064	20	ZE 288 10 K ZE 288 20 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/26 × 60 + KP	864	20	GE 286 10 R GE 286 20 R
OS 53/26 × 80 + KP	1064	20	GE 288 10 R GE 288 20 R
OSZ 53/26 × 40 + KP	664	20	ZE 284 10 R ZE 284 20 R
OSZ 53/26 × 60 + KP	864	20	ZE 286 10 R ZE 286 20 R
OSZ 53/26 × 80 + KP	1064	20	ZE 288 10 R ZE 288 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 60 + F	1483	-	GE 286 10 F
		20	GE 286 20 F
OS 53/26 × 80 + F	1683	-	GE 288 10 F
		20	GE 288 20 F
OSZ 53/26 × 40 + F	1283	-	ZE 284 10 F
		20	ZE 284 20 F
OSZ 53/26 × 60 + F	1483	-	ZE 286 10 F
		20	ZE 286 20 F
OSZ 53/26 × 80 + F	1683	-	ZE 288 10 F
		20	ZE 288 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 60 + FP	1483	-	GE 286 10 S
		20	GE 286 20 S
OS 53/26 × 80 + FP	1683	-	GE 288 10 S
		20	GE 288 20 S
OSZ 53/26 × 40 + FP	1283	-	ZE 284 10 S
		20	ZE 284 20 S
OSZ 53/26 × 60 + FP	1483	-	ZE 286 10 S
		20	ZE 286 20 S
OSZ 53/26 × 80 + FP	1683	-	ZE 288 10 S
		20	ZE 288 20 S


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 60 + K + F	1727	-	GE 286 10 D
		20	GE 286 20 D
OS 53/26 × 80 + K + F	1927	-	GE 288 10 D
		20	GE 288 20 D
OSZ 53/26 × 40 + K + F	1527	-	ZE 284 10 D
		20	ZE 284 20 D
OSZ 53/26 × 60 + K + F	1727	-	ZE 286 10 D
		20	ZE 286 20 D
OSZ 53/26 × 80 + K + F	1927	-	ZE 288 10 D
		20	ZE 288 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 53/26 × 60 + KP + F	1727	-	GE 286 10 T
		20	GE 286 20 T
OS 53/26 × 80 + KP + F	1927	-	GE 288 10 T
		20	GE 288 20 T
OSZ 53/26 × 40 + KP + F	1527	-	ZE 284 10 T
		20	ZE 284 20 T
OSZ 53/26 × 60 + KP + F	1727	-	ZE 286 10 T
		20	ZE 286 20 T
OSZ 53/26 × 80 + KP + F	1927	-	ZE 288 10 T
		20	ZE 288 20 T

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право вношения технических изменений

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

80





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×3 × 40	236	239	236	-	420	370	402	252	-	20	GC 284 10 GC 284 20
OS 26×3 × 60	236	239	236	-	620	570	602	452	-	20	GC 286 10 GC 286 20
OS 26×3 × 80	236	239	236	-	820	770	802	652	326	20	GC 288 10 GC 288 20
OSZ 26×3 × 40	236	239	236	-	420	370	402	252	-	20	ZC 284 10 ZC 284 20
OSZ 26×3 × 60	236	239	236	-	620	570	602	452	-	20	ZC 286 10 ZC 286 20
OSZ 26×3 × 80	236	239	236	-	820	770	802	652	326	20	ZC 288 10 ZC 288 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×3 × 40 + K	664	20	GC 284 10 K GC 284 20 K
OS 26×3 × 60 + K	864	20	GC 286 10 K GC 286 20 K
OS 26×3 × 80 + K	1064	20	GC 288 10 K GC 288 20 K
OSZ 26×3 × 40 + K	664	20	ZC 284 10 K ZC 284 20 K
OSZ 26×3 × 60 + K	864	20	ZC 286 10 K ZC 286 20 K
OSZ 26×3 × 80 + K	1064	20	ZC 288 10 K ZC 288 20 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×3 × 40 + KP	664	20	GC 284 10 R GC 284 20 R
OS 26×3 × 60 + KP	864	20	GC 286 10 R GC 286 20 R
OS 26×3 × 80 + KP	1064	20	GC 288 10 R GC 288 20 R
OSZ 26×3 × 40 + KP	664	20	ZC 284 10 R ZC 284 20 R
OSZ 26×3 × 60 + KP	864	20	ZC 286 10 R ZC 286 20 R
OSZ 26×3 × 80 + KP	1064	20	ZC 288 10 R ZC 288 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26×3 × 40 + F	1283	-	GC 284 10 F
		20	GC 284 20 F
OS 26×3 × 60 + F	1483	-	GC 286 10 F
		20	GC 286 20 F
OS 26×3 × 80 + F	1683	-	GC 288 10 F
		20	GC 288 20 F
OSZ 26×3 × 40 + F	1283	-	ZC 284 10 F
		20	ZC 284 20 F
OSZ 26×3 × 60 + F	1483	-	ZC 286 10 F
		20	ZC 286 20 F
OSZ 26×3 × 80 + F	1683	-	ZC 288 10 F
		20	ZC 288 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26×3 × 40 + FP	1283	-	GC 284 10 S
		20	GC 284 20 S
OS 26×3 × 60 + FP	1483	-	GC 286 10 S
		20	GC 286 20 S
OS 26×3 × 80 + FP	1683	-	GC 288 10 S
		20	GC 288 20 S
OSZ 26×3 × 40 + FP	1283	-	ZC 284 10 S
		20	ZC 284 20 S
OSZ 26×3 × 60 + FP	1483	-	ZC 286 10 S
		20	ZC 286 20 S
OSZ 26×3 × 80 + FP	1683	-	ZC 288 10 S
		20	ZC 288 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26×3 × 40 + K + F	1527	-	GC 284 10 D
		20	GC 284 20 D
OS 26×3 × 60 + K + F	1727	-	GC 286 10 D
		20	GC 286 20 D
OS 26×3 × 80 + K + F	1927	-	GC 288 10 D
		20	GC 288 20 D
OSZ 26×3 × 40 + K + F	1527	-	ZC 284 10 D
		20	ZC 284 20 D
OSZ 26×3 × 60 + K + F	1727	-	ZC 286 10 D
		20	ZC 286 20 D
OSZ 26×3 × 80 + K + F	1927	-	ZC 288 10 D
		20	ZC 288 20 D





Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26×3 × 40 + KP + F	1527	-	GC 284 10 T
		20	GC 284 20 T
OS 26×3 × 60 + KP + F	1727	-	GC 286 10 T
		20	GC 286 20 T
OS 26×3 × 80 + KP + F	1927	-	GC 288 10 T
		20	GC 288 20 T
OSZ 26×3 × 40 + KP + F	1527	-	ZC 284 10 T
		20	ZC 284 20 T
OSZ 26×3 × 60 + KP + F	1727	-	ZC 286 10 T
		20	ZC 286 20 T
OSZ 26×3 × 80 + KP + F	1927	-	ZC 288 10 T
		20	ZC 288 20 T

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

• **SETS**
SETS
КОМПЛЕКТЫ

93



Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C	E	F	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 93 × 60 + F	811	-	-	-	622	1503	570	452	-	GA 216 20 F
OS 93 × 80 + F	811	-	-	-	822	1703	770	652	326	GA 218 20 F
OSZ 93 × 40 + F	811	-	-	-	422	1303	370	252	-	ZA 214 20 F
OSZ 93 × 60 + F	811	-	-	-	622	1503	570	452	-	ZA 216 20 F
OSZ 93 × 80 + F	811	-	-	-	822	1703	770	652	326	ZA 218 20 F





Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 93 × 60 + K + F	622	1831	GA 216 20 D
OS 93 × 80 + K + F	822	2031	GA 218 20 D
OSZ 93 × 40 + K + F	422	1631	ZA 214 20 D
OSZ 93 × 60 + K + F	622	1831	ZA 216 20 D
OSZ 93 × 80 + K + F	822	2031	ZA 218 20 D

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений


OS, OSZ, OSi, OSZi

• SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ

93





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C	E	F	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40/53 × 40 + F	370	502	-	-	422	1303	370	252	-	GD 214 20 F
OS 40/53-2 × 60 + F	370	502	-	-	622	1503	570	452	-	GD 216 22 F
OS 40/53-2 × 80 + F	370	502	-	-	822	1703	770	652	326	GD 218 22 F
OSZ 40/53-2 × 40 + F	370	502	-	-	422	1303	370	252	-	ZD 214 22 F
OSZ 40/53-2 × 60 + F	370	502	-	-	622	1503	570	452	-	ZD 216 22 F
OSZ 40/53-2 × 80 + F	370	502	-	-	822	1703	770	652	326	ZD 218 22 F



Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40/53 × 40 + FP	422	1303	GD 214 20 S
OS 40/53-2 × 60 + FP	622	1503	GD 216 22 S
OS 40/53-2 × 80 + FP	822	1703	GD 218 22 S
OSZ 40/53-2 × 40 + FP	422	1303	ZD 214 22 S
OSZ 40/53-2 × 60 + FP	622	1503	ZD 216 22 S
OSZ 40/53-2 × 80 + FP	822	1703	ZD 218 22 S

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений





Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40/53 × 40 + K + F	422	1631	GD 214 20 D
OS 40/53-2 × 60 + K + F	622	1831	GD 216 22 D
OS 40/53-2 × 80 + K + F	822	2031	GD 218 22 D
OSZ 40/53-2 × 40 + K + F	422	1631	ZD 214 22 D
OSZ 40/53-2 × 60 + K + F	622	1831	ZD 216 22 D
OSZ 40/53-2 × 80 + K + F	822	2031	ZD 218 22 D

Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40/53 × 40 + KP + F	422	1631	GD 214 20 T
OS 40/53-2 × 60 + KP + F	622	1831	GD 216 22 T
OS 40/53-2 × 80 + KP + F	822	2031	GD 218 22 T
OSZ 40/53-2 × 40 + KP + F	422	1631	ZD 214 22 T
OSZ 40/53-2 × 60 + KP + F	622	1831	ZD 216 22 T
OSZ 40/53-2 × 80 + KP + F	822	2031	ZD 218 22 T


OS, OSZ, OSi, OSZi

• SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ

93




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C	E	F	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40/53 × 60 + F	370	502	-	-	622	1503	570	452	-	GD 216 20 F
OS 40/53 × 80 + F	370	502	-	-	822	1703	770	652	326	GD 218 20 F
OSZ 40/53 × 40 + F	370	502	-	-	422	1303	370	252	-	ZD 214 20 F
OSZ 40/53 × 60 + F	370	502	-	-	622	1503	570	452	-	ZD 216 20 F
OSZ 40/53 × 80 + F	370	502	-	-	822	1703	770	652	326	ZD 218 20 F




Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40/53 × 60 + FP	622	1503	GD 216 20 S
OS 40/53 × 80 + FP	822	1703	GD 218 20 S
OSZ 40/53 × 40 + FP	422	1303	ZD 214 20 S
OSZ 40/53 × 60 + FP	622	1503	ZD 216 20 S
OSZ 40/53 × 80 + FP	822	1703	ZD 218 20 S

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений





Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40/53 × 60 + K + F	622	1831	GD 216 20 D
OS 40/53 × 80 + K + F	822	2031	GD 218 20 D
OSZ 40/53 × 40 + K + F	422	1631	ZD 214 20 D
OSZ 40/53 × 60 + K + F	622	1831	ZD 216 20 D
OSZ 40/53 × 80 + K + F	822	2031	ZD 218 20 D




Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 40/53 × 60 + KP + F	622	1831	GD 216 20 T
OS 40/53 × 80 + KP + F	822	2031	GD 218 20 T
OSZ 40/53 × 40 + KP + F	422	1631	ZD 214 20 T
OSZ 40/53 × 60 + KP + F	622	1831	ZD 216 20 T
OSZ 40/53 × 80 + KP + F	822	2031	ZD 218 20 T

• SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ

93





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C	E	F	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26×2/40 × 40 + F	237	241	370	-	422	1303	370	252	-	GF 214 20 F
OS 26×2/40 × 60 + F	237	241	370	-	622	1503	570	452	-	GF 216 20 F
OS 26×2/40 × 80 + F	237	241	370	-	822	1703	770	652	326	GF 218 20 F
OSZ 26×2/40 × 40 + F	237	241	370	-	422	1303	370	252	-	ZF 214 20 F
OSZ 26×2/40 × 60 + F	237	241	370	-	622	1503	570	452	-	ZF 216 20 F
OSZ 26×2/40 × 80 + F	237	241	370	-	822	1703	770	652	326	ZF 218 20 F



Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26×2/40 × 40 + FP	422	1303	GF 214 20 S
OS 26×2/40 × 60 + FP	622	1503	GF 216 20 S
OS 26×2/40 × 80 + FP	822	1703	GF 218 20 S
OSZ 26×2/40 × 40 + FP	422	1303	ZF 214 20 S
OSZ 26×2/40 × 60 + FP	622	1503	ZF 216 20 S
OSZ 26×2/40 × 80 + FP	822	1703	ZF 218 20 S

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений




Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26×2/40 × 40 + K + F	422	1631	GF 214 20 D
OS 26×2/40 × 60 + K + F	622	1831	GF 216 20 D
OS 26×2/40 × 80 + K + F	822	2031	GF 218 20 D
OSZ 26×2/40 × 40 + K + F	422	1631	ZF 214 20 D
OSZ 26×2/40 × 60 + K + F	622	1831	ZF 216 20 D
OSZ 26×2/40 × 80 + K + F	822	2031	ZF 218 20 D

Typ / Type / Тип	B1	B2	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OS 26×2/40 × 40 + KP + F	422	1631	GF 214 20 T
OS 26×2/40 × 60 + KP + F	622	1831	GF 216 20 T
OS 26×2/40 × 80 + KP + F	822	2031	GF 218 20 T
OSZ 26×2/40 × 40 + KP + F	422	1631	ZF 214 20 T
OSZ 26×2/40 × 60 + KP + F	622	1831	ZF 216 20 T
OSZ 26×2/40 × 80 + KP + F	822	2031	ZF 218 20 T

OS, OSZ, OSi, OSZi

106





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 106 × 60	1026	-	-	-	620	570	602	452	-	20	GA 296 10 GA 296 20
OS 106 × 80	1026	-	-	-	820	770	802	652	326	20	GA 298 10 GA 298 20
OSZ 106 × 40	1026	-	-	-	420	370	402	252	-	20	ZA 294 10 ZA 294 20
OSZ 106 × 60	1026	-	-	-	620	570	602	452	-	20	ZA 296 10 ZA 296 20
OSZ 106 × 80	1026	-	-	-	820	770	802	652	326	20	ZA 298 10 ZA 298 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 106 × 60 + K	864	20	GA 296 10 K GA 296 20 K
OS 106 × 80 + K	1064	20	GA 298 10 K GA 298 20 K
OSZ 106 × 40 + K	664	20	ZA 294 10 K ZA 294 20 K
OSZ 106 × 60 + K	864	20	ZA 296 10 K ZA 296 20 K
OSZ 106 × 80 + K	1064	20	ZA 298 10 K ZA 298 20 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 106 × 60 + KP	864	20	GA 296 10 R GA 296 20 R
OS 106 × 80 + KP	1064	20	GA 298 10 R GA 298 20 R
OSZ 106 × 40 + KP	664	20	ZA 294 10 R ZA 294 20 R
OSZ 106 × 60 + KP	864	20	ZA 296 10 R ZA 296 20 R
OSZ 106 × 80 + KP	1064	20	ZA 298 10 R ZA 298 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 106 × 60 + F	1483	-	GA 296 10 F
OS 106 × 80 + F	1683	-	GA 296 20 F
OSZ 106 × 40 + F	1283	-	GA 298 10 F
OSZ 106 × 60 + F	1483	-	GA 298 20 F
OSZ 106 × 80 + F	1683	-	ZA 294 10 F
		-	ZA 294 20 F
		-	ZA 296 10 F
		-	ZA 296 20 F
		-	ZA 298 10 F
		-	ZA 298 20 F


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 106 × 60 + FP	1483	-	GA 296 10 S
OS 106 × 80 + FP	1683	-	GA 296 20 S
OSZ 106 × 40 + FP	1283	-	GA 298 10 S
OSZ 106 × 60 + FP	1483	-	GA 298 20 S
OSZ 106 × 80 + FP	1683	-	ZA 294 10 S
		-	ZA 294 20 S
		-	ZA 296 10 S
		-	ZA 296 20 S
		-	ZA 298 10 S
		-	ZA 298 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 106 × 60 + K + F	1727	-	GA 296 10 D
OS 106 × 80 + K + F	1927	-	GA 296 20 D
OSZ 106 × 40 + K + F	1527	-	GA 298 10 D
OSZ 106 × 60 + K + F	1727	-	GA 298 20 D
OSZ 106 × 80 + K + F	1927	-	GA 298 20 D
		-	ZA 294 10 D
		-	ZA 294 20 D
		-	ZA 296 10 D
		-	ZA 296 20 D
		-	ZA 298 10 D
		-	ZA 298 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 106 × 60 + KP + F	1727	-	GA 296 10 T
OS 106 × 80 + KP + F	1927	-	GA 296 20 T
OSZ 106 × 40 + KP + F	1527	-	GA 298 10 T
OSZ 106 × 60 + KP + F	1727	-	GA 298 20 T
OSZ 106 × 80 + KP + F	1927	-	ZA 294 10 T
		-	ZA 294 20 T
		-	ZA 296 10 T
		-	ZA 296 20 T
		-	ZA 298 10 T
		-	ZA 298 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

106




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53×2 × 40	503	503	-	-	420	370	402	252	-	20	GB 294 10 GB 294 20
OS 53×2 × 60-2	503	503	-	-	620	570	602	452	-	20	GB 296 12 GB 296 22
OS 53×2 × 80-2	503	503	-	-	820	770	802	652	326	20	GB 298 12 GB 298 22
OSZ 53×2 × 40-2	503	503	-	-	420	370	402	252	-	20	ZB 294 12 ZB 294 22
OSZ 53×2 × 60-2	503	503	-	-	620	570	602	452	-	20	ZB 296 12 ZB 296 22
OSZ 53×2 × 80-2	503	503	-	-	820	770	802	652	326	20	ZB 298 12 ZB 298 22

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53×2 × 40 + K	664	-	GB 294 10 K GB 294 20 K
OS 53×2 × 60-2 + K	864	-	GB 296 12 K GB 296 22 K
OS 53×2 × 80-2 + K	1064	-	GB 298 12 K GB 298 22 K
OSZ 53×2 × 40-2 + K	664	-	ZB 294 12 K ZB 294 22 K
OSZ 53×2 × 60-2 + K	864	-	ZB 296 12 K ZB 296 22 K
OSZ 53×2 × 80-2 + K	1064	-	ZB 298 12 K ZB 298 22 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53×2 × 40 + KP	664	-	GB 294 10 R GB 294 20 R
OS 53×2 × 60-2 + KP	864	-	GB 296 12 R GB 296 22 R
OS 53×2 × 80-2 + KP	1064	-	GB 298 12 R GB 298 22 R
OSZ 53×2 × 40-2 + KP	664	-	ZB 294 12 R ZB 294 22 R
OSZ 53×2 × 60-2 + KP	864	-	ZB 296 12 R ZB 296 22 R
OSZ 53×2 × 80-2 + KP	1064	-	ZB 298 12 R ZB 298 22 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53x2 x 40 + F	1283	-	GB 294 10 F
OS 53x2 x 60-2 + F	1483	20	GB 294 20 F
OS 53x2 x 80-2 + F	1683	20	GB 296 12 F
OS 53x2 x 40-2 + F	1283	20	GB 296 22 F
OS 53x2 x 60-2 + F	1483	20	GB 298 12 F
OS 53x2 x 80-2 + F	1683	20	GB 298 22 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53x2 x 40 + FP	1283	-	GB 294 10 S
OS 53x2 x 60-2 + FP	1483	20	GB 294 20 S
OS 53x2 x 80-2 + FP	1683	20	GB 296 12 S
OS 53x2 x 40-2 + FP	1283	20	GB 296 22 S
OS 53x2 x 60-2 + FP	1483	20	GB 298 12 S
OS 53x2 x 80-2 + FP	1683	20	GB 298 22 S


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53x2 x 40 + K + F	1527	-	GB 294 10 D
OS 53x2 x 60-2 + K + F	1727	20	GB 294 20 D
OS 53x2 x 80-2 + K + F	1927	20	GB 296 12 D
OS 53x2 x 40-2 + K + F	1527	20	GB 296 22 D
OS 53x2 x 60-2 + K + F	1727	20	GB 298 12 D
OS 53x2 x 80-2 + K + F	1927	20	GB 298 22 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53x2 x 40 + KP + F	1527	-	GB 294 10 T
OS 53x2 x 60-2 + KP + F	1727	20	GB 294 20 T
OS 53x2 x 80-2 + KP + F	1927	20	GB 296 12 T
OS 53x2 x 40-2 + KP + F	1527	20	GB 296 22 T
OS 53x2 x 60-2 + KP + F	1727	20	GB 298 12 T
OS 53x2 x 80-2 + KP + F	1927	20	GB 298 22 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

OS, OSZ, OSi, OSzi


106




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53×2 × 60	503	503	-	-	620	570	602	452	-	20	GB 296 10 GB 296 20
OS 53×2 × 80	503	503	-	-	820	770	802	652	326	20	GB 298 10 GB 298 20
OSZ 53×2 × 40	503	503	-	-	420	370	402	252	-	20	ZB 294 10 ZB 294 20
OSZ 53×2 × 60	503	503	-	-	620	570	602	452	-	20	ZB 296 10 ZB 296 20
OSZ 53×2 × 80	503	503	-	-	820	770	802	652	326	20	ZB 298 10 ZB 298 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)
Essential dimension for vertical connections (see page 122)
Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53×2 × 60 + K	864	20	GB 296 10 K GB 296 20 K
OS 53×2 × 80 + K	1064	20	GB 298 10 K GB 298 20 K
OSZ 53×2 × 40 + K	664	20	ZB 294 10 K ZB 294 20 K
OSZ 53×2 × 60 + K	864	20	ZB 296 10 K ZB 296 20 K
OSZ 53×2 × 80 + K	1064	20	ZB 298 10 K ZB 298 20 K



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53×2 × 60 + KP	864	20	GB 296 10 R GB 296 20 R
OS 53×2 × 80 + KP	1064	20	GB 298 10 R GB 298 20 R
OSZ 53×2 × 40 + KP	664	20	ZB 294 10 R ZB 294 20 R
OSZ 53×2 × 60 + KP	864	20	ZB 296 10 R ZB 296 20 R
OSZ 53×2 × 80 + KP	1064	20	ZB 298 10 R ZB 298 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53x2 x 60 + F	1483	-	GB 296 10 F
OS 53x2 x 80 + F	1683	-	GB 296 20 F
OSZ 53x2 x 40 + F	1283	-	GB 298 10 F
OSZ 53x2 x 60 + F	1483	-	GB 298 20 F
OSZ 53x2 x 80 + F	1683	-	ZB 294 10 F
		-	ZB 296 10 F
		-	ZB 298 10 F


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53x2 x 60 + FP	1483	-	GB 296 10 S
OS 53x2 x 80 + FP	1683	-	GB 296 20 S
OSZ 53x2 x 40 + FP	1283	-	GB 298 10 S
OSZ 53x2 x 60 + FP	1483	-	GB 298 20 S
OSZ 53x2 x 80 + FP	1683	-	ZB 294 10 S
		-	ZB 296 10 S
		-	ZB 298 10 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53x2 x 60 + K + F	1727	-	GB 296 10 D
OS 53x2 x 80 + K + F	1927	-	GB 296 20 D
OSZ 53x2 x 40 + K + F	1527	-	GB 298 10 D
OSZ 53x2 x 60 + K + F	1727	-	GB 298 20 D
OSZ 53x2 x 80 + K + F	1927	-	ZB 294 10 D
		-	ZB 296 10 D
		-	ZB 298 10 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53x2 x 60 + KP + F	1727	-	GB 296 10 T
OS 53x2 x 80 + KP + F	1927	-	GB 296 20 T
OSZ 53x2 x 40 + KP + F	1527	-	GB 298 10 T
OSZ 53x2 x 60 + KP + F	1727	-	GB 298 20 T
OSZ 53x2 x 80 + KP + F	1927	-	ZB 294 10 T
		-	ZB 296 10 T
		-	ZB 298 10 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

106





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×2/53 × 40	240	240	503	-	420	370	402	252	-	20	GF 294 10 GF 294 20
OS 26×2/53 × 60-2	240	240	503	-	620	570	602	452	-	20	GF 296 12 GF 296 22
OS 26×2/53 × 80-2	240	240	503	-	820	770	802	652	326	20	GF 298 12 GF 298 22
OSZ 26×2/53 × 40-2	240	240	503	-	420	370	402	252	-	20	ZF 294 12 ZF 294 22
OSZ 26×2/53 × 60-2	240	240	503	-	620	570	602	452	-	20	ZF 296 12 ZF 296 22
OSZ 26×2/53 × 80-2	240	240	503	-	820	770	802	652	326	20	ZF 298 12 ZF 298 22

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×2/53 × 40 + K	664	20	GF 294 10 K GF 294 20 K
OS 26×2/53 × 60-2 + K	864	20	GF 296 12 K GF 296 22 K
OS 26×2/53 × 80-2 + K	1064	20	GF 298 12 K GF 298 22 K
OSZ 26×2/53 × 40-2 + K	664	20	ZF 294 12 K ZF 294 22 K
OSZ 26×2/53 × 60-2 + K	864	20	ZF 296 12 K ZF 296 22 K
OSZ 26×2/53 × 80-2 + K	1064	20	ZF 298 12 K ZF 298 22 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×2/53 × 40 + KP	664	20	GF 294 10 R GF 294 20 R
OS 26×2/53 × 60-2 + KP	864	20	GF 296 12 R GF 296 22 R
OS 26×2/53 × 80-2 + KP	1064	20	GF 298 12 R GF 298 22 R
OSZ 26×2/53 × 40-2 + KP	664	20	ZF 294 12 R ZF 294 22 R
OSZ 26×2/53 × 60-2 + KP	864	20	ZF 296 12 R ZF 296 22 R
OSZ 26×2/53 × 80-2 + KP	1064	20	ZF 298 12 R ZF 298 22 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 40 + F	1283	-	GF 294 10 F
OS 26x2/53 x 60-2 + F	1483	20	GF 294 20 F
OS 26x2/53 x 80-2 + F	1683	20	GF 296 12 F
OSZ 26x2/53 x 40-2 + F	1283	-	GF 296 22 F
OSZ 26x2/53 x 60-2 + F	1483	20	GF 298 12 F
OSZ 26x2/53 x 80-2 + F	1683	20	GF 298 22 F


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 40 + FP	1283	-	ZF 294 10 S
OS 26x2/53 x 60-2 + FP	1483	20	ZF 294 20 S
OS 26x2/53 x 80-2 + FP	1683	20	ZF 296 12 S
OSZ 26x2/53 x 40-2 + FP	1283	-	ZF 296 22 S
OSZ 26x2/53 x 60-2 + FP	1483	20	ZF 298 12 S
OSZ 26x2/53 x 80-2 + FP	1683	20	ZF 298 22 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 40 + K + F	1527	20	GF 294 10 D
OS 26x2/53 x 60-2 + K + F	1727	20	GF 294 20 D
OS 26x2/53 x 80-2 + K + F	1927	20	GF 296 12 D
OSZ 26x2/53 x 40-2 + K + F	1527	-	GF 296 22 D
OSZ 26x2/53 x 60-2 + K + F	1727	20	GF 298 12 D
OSZ 26x2/53 x 80-2 + K + F	1927	20	GF 298 22 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 40 + KP + F	1527	-	ZF 294 10 T
OS 26x2/53 x 60-2 + KP + F	1727	20	ZF 294 20 T
OS 26x2/53 x 80-2 + KP + F	1927	20	ZF 296 12 T
OSZ 26x2/53 x 40-2 + KP + F	1527	-	ZF 296 22 T
OSZ 26x2/53 x 60-2 + KP + F	1727	20	ZF 298 12 T
OSZ 26x2/53 x 80-2 + KP + F	1927	20	ZF 298 22 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм


106




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 60	240	240	503	-	620	570	602	452	-	20	GF 296 10 GF 296 20
OS 26x2/53 x 80	240	240	503	-	820	770	802	652	326	20	GF 298 10 GF 298 20
OSZ 26x2/53 x 40	240	240	503	-	420	370	402	252	-	20	ZF 294 10 ZF 294 20
OSZ 26x2/53 x 60	240	240	503	-	620	570	602	452	-	20	ZF 296 10 ZF 296 20
OSZ 26x2/53 x 80	240	240	503	-	820	770	802	652	326	20	ZF 298 10 ZF 298 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)
Essential dimension for vertical connections (see page 122)
Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 60 + K	864	20	GF 296 10 K GF 296 20 K
OS 26x2/53 x 80 + K	1064	20	GF 298 10 K GF 298 20 K
OSZ 26x2/53 x 40 + K	664	20	ZF 294 10 K ZF 294 20 K
OSZ 26x2/53 x 60 + K	864	20	ZF 296 10 K ZF 296 20 K
OSZ 26x2/53 x 80 + K	1064	20	ZF 298 10 K ZF 298 20 K




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 60 + KP	864	20	GF 296 10 R GF 296 20 R
OS 26x2/53 x 80 + KP	1064	20	GF 298 10 R GF 298 20 R
OSZ 26x2/53 x 40 + KP	664	20	ZF 294 10 R ZF 294 20 R
OSZ 26x2/53 x 60 + KP	864	20	ZF 296 10 R ZF 296 20 R
OSZ 26x2/53 x 80 + KP	1064	20	ZF 298 10 R ZF 298 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм


Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 60 + F	1483	-	GF 296 10 F
OS 26x2/53 x 80 + F	1683	-	GF 296 20 F
OSZ 26x2/53 x 40 + F	1283	-	GF 298 10 F
OSZ 26x2/53 x 60 + F	1483	-	GF 298 20 F
OSZ 26x2/53 x 80 + F	1683	-	ZF 294 10 F
		-	ZF 294 20 F
		-	ZF 296 10 F
		-	ZF 296 20 F
		-	ZF 298 10 F
		-	ZF 298 20 F



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 60 + FP	1483	-	GF 296 10 S
OS 26x2/53 x 80 + FP	1683	-	GF 296 20 S
OSZ 26x2/53 x 40 + FP	1283	-	GF 298 10 S
OSZ 26x2/53 x 60 + FP	1483	-	GF 298 20 S
OSZ 26x2/53 x 80 + FP	1683	-	ZF 294 10 S
		-	ZF 294 20 S
		-	ZF 296 10 S
		-	ZF 296 20 S
		-	ZF 298 10 S
		-	ZF 298 20 S




Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 60 + K + F	1727	-	GF 296 10 D
OS 26x2/53 x 80 + K + F	1927	-	GF 296 20 D
OSZ 26x2/53 x 40 + K + F	1527	-	GF 298 10 D
OSZ 26x2/53 x 60 + K + F	1727	-	GF 298 20 D
OSZ 26x2/53 x 80 + K + F	1927	-	ZF 294 10 D
		-	ZF 294 20 D
		-	ZF 296 10 D
		-	ZF 296 20 D
		-	ZF 298 10 D
		-	ZF 298 20 D



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x2/53 x 60 + KP + F	1727	-	GF 296 10 T
OS 26x2/53 x 80 + KP + F	1927	-	GF 296 20 T
OSZ 26x2/53 x 40 + KP + F	1527	-	GF 298 10 T
OSZ 26x2/53 x 60 + KP + F	1727	-	GF 298 20 T
OSZ 26x2/53 x 80 + KP + F	1927	-	ZF 294 10 T
		-	ZF 294 20 T
		-	ZF 296 10 T
		-	ZF 296 20 T
		-	ZF 298 10 T
		-	ZF 298 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

106




Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 40	503	240	240	-	420	370	402	252	-	20	GG 294 10 GG 294 20
OS 53/2×26 × 60-2	503	240	240	-	620	570	602	452	-	20	GG 296 12 GG 296 22
OS 53/2×26 × 80-2	503	240	240	-	820	770	802	652	326	20	GG 298 12 GG 298 22
OSZ 53/2×26 × 40-2	503	240	240	-	420	370	402	252	-	20	ZG 294 12 ZG 294 22
OSZ 53/2×26 × 60-2	503	240	240	-	620	570	602	452	-	20	ZG 296 12 ZG 296 22
OSZ 53/2×26 × 80-2	503	240	240	-	820	770	802	652	326	20	ZG 298 12 ZG 298 22

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 40 + K	664	-	GG 294 10 K GG 294 20 K
OS 53/2×26 × 60-2 + K	864	-	GG 296 12 K GG 296 22 K
OS 53/2×26 × 80-2 + K	1064	-	GG 298 12 K GG 298 22 K
OSZ 53/2×26 × 40-2 + K	664	-	ZG 294 12 K ZG 294 22 K
OSZ 53/2×26 × 60-2 + K	864	-	ZG 296 12 K ZG 296 22 K
OSZ 53/2×26 × 80-2 + K	1064	-	ZG 298 12 K ZG 298 22 K







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 40 + KP	664	-	GG 294 10 R GG 294 20 R
OS 53/2×26 × 60-2 + KP	864	-	GG 296 12 R GG 296 22 R
OS 53/2×26 × 80-2 + KP	1064	-	GG 298 12 R GG 298 22 R
OSZ 53/2×26 × 40-2 + KP	664	-	ZG 294 12 R ZG 294 22 R
OSZ 53/2×26 × 60-2 + KP	864	-	ZG 296 12 R ZG 296 22 R
OSZ 53/2×26 × 80-2 + KP	1064	-	ZG 298 12 R ZG 298 22 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2x26 x 40 + F	1283	-	GG 294 10 F
OS 53/2x26 x 60-2 + F	1483	20	GG 294 20 F
OS 53/2x26 x 80-2 + F	1683	20	GG 296 12 F
OS 53/2x26 x 40-2 + F	1283	20	GG 296 22 F
OSZ 53/2x26 x 40-2 + F	1283	20	GG 298 12 F
OSZ 53/2x26 x 60-2 + F	1483	20	GG 298 22 F
OSZ 53/2x26 x 80-2 + F	1683	20	ZG 294 12 F
			ZG 294 22 F
			ZG 296 12 F
			ZG 296 22 F
			ZG 298 12 F
			ZG 298 22 F


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2x26 x 40 + FP	1283	-	GG 294 10 S
OS 53/2x26 x 60-2 + FP	1483	20	GG 294 20 S
OS 53/2x26 x 80-2 + FP	1683	20	GG 296 12 S
OSZ 53/2x26 x 40-2 + FP	1283	20	GG 296 22 S
OSZ 53/2x26 x 60-2 + FP	1483	20	GG 298 12 S
OSZ 53/2x26 x 80-2 + FP	1683	20	GG 298 22 S
			ZG 294 12 S
			ZG 294 22 S
			ZG 296 12 S
			ZG 296 22 S
			ZG 298 12 S
			ZG 298 22 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2x26 x 40 + K + F	1527	20	GG 294 10 D
OS 53/2x26 x 60-2 + K + F	1727	20	GG 294 20 D
OS 53/2x26 x 80-2 + K + F	1927	20	GG 296 12 D
OSZ 53/2x26 x 40-2 + K + F	1527	20	GG 296 22 D
OSZ 53/2x26 x 60-2 + K + F	1727	20	GG 298 12 D
OSZ 53/2x26 x 80-2 + K + F	1927	20	GG 298 22 D
			ZG 294 12 D
			ZG 294 22 D
			ZG 296 12 D
			ZG 296 22 D
			ZG 298 12 D
			ZG 298 22 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2x26 x 40 + KP + F	1527	20	GG 294 10 T
OS 53/2x26 x 60-2 + KP + F	1727	20	GG 294 20 T
OS 53/2x26 x 80-2 + KP + F	1927	20	GG 296 12 T
OSZ 53/2x26 x 40-2 + KP + F	1527	20	GG 296 22 T
OSZ 53/2x26 x 60-2 + KP + F	1727	20	GG 298 12 T
OSZ 53/2x26 x 80-2 + KP + F	1927	20	GG 298 22 T
			ZG 294 12 T
			ZG 294 22 T
			ZG 296 12 T
			ZG 296 22 T
			ZG 298 12 T
			ZG 298 22 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм


106



Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 60	503	240	240	-	620	570	602	452	-	20	GG 296 10 GG 296 20
OS 53/2×26 × 80	503	240	240	-	820	770	802	652	326	20	GG 298 10 GG 298 20
OSZ 53/2×26 × 40	503	240	240	-	420	370	402	252	-	20	ZG 294 10 ZG 294 20
OSZ 53/2×26 × 60	503	240	240	-	620	570	602	452	-	20	ZG 296 10 ZG 296 20
OSZ 53/2×26 × 80	503	240	240	-	820	770	802	652	326	20	ZG 298 10 ZG 298 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)
Essential dimension for vertical connections (see page 122)
Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)


SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



OS, OSZ

K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 60 + K	864	20	GG 296 10 K GG 296 20 K
OS 53/2×26 × 80 + K	1064	20	GG 298 10 K GG 298 20 K
OSZ 53/2×26 × 40 + K	664	20	ZG 294 10 K ZG 294 20 K
OSZ 53/2×26 × 60 + K	864	20	ZG 296 10 K ZG 296 20 K
OSZ 53/2×26 × 80 + K	1064	20	ZG 298 10 K ZG 298 20 K







OS, OSZ

KP

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 60 + KP	864	20	GG 296 10 R GG 296 20 R
OS 53/2×26 × 80 + KP	1064	20	GG 298 10 R GG 298 20 R
OSZ 53/2×26 × 40 + KP	664	20	ZG 294 10 R ZG 294 20 R
OSZ 53/2×26 × 60 + KP	864	20	ZG 296 10 R ZG 296 20 R
OSZ 53/2×26 × 80 + KP	1064	20	ZG 298 10 R ZG 298 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 60 + F	1483	-	GG 296 10 F
OS 53/2×26 × 80 + F	1683	-	GG 296 20 F
OSZ 53/2×26 × 40 + F	1283	-	GG 298 10 F
OSZ 53/2×26 × 60 + F	1508	-	GG 298 20 F
OSZ 53/2×26 × 80 + F	1683	-	ZG 294 10 F
		20	ZG 294 20 F
		20	ZG 296 10 F
		20	ZG 296 20 F
		20	ZG 298 10 F
		20	ZG 298 20 F


Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 60 + FP	1483	-	GG 296 10 S
OS 53/2×26 × 80 + FP	1683	-	GG 296 20 S
OSZ 53/2×26 × 40 + FP	1283	-	GG 298 10 S
OSZ 53/2×26 × 60 + FP	1483	-	GG 298 20 S
OSZ 53/2×26 × 80 + FP	1683	-	ZG 294 10 S
		20	ZG 294 20 S
		20	ZG 296 10 S
		20	ZG 296 20 S
		20	ZG 298 10 S
		20	ZG 298 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 60 + K + F	1727	-	GG 296 10 D
OS 53/2×26 × 80 + K + F	1927	-	GG 296 20 D
OSZ 53/2×26 × 40 + K + F	1527	-	GG 298 10 D
OSZ 53/2×26 × 60 + K + F	1727	-	GG 298 20 D
OSZ 53/2×26 × 80 + K + F	1927	-	ZG 294 10 D
		20	ZG 294 20 D
		20	ZG 296 10 D
		20	ZG 296 20 D
		20	ZG 298 10 D
		20	ZG 298 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 53/2×26 × 60 + KP + F	1727	-	GG 296 10 T
OS 53/2×26 × 80 + KP + F	1927	-	GG 296 20 T
OSZ 53/2×26 × 40 + KP + F	1527	-	GG 298 10 T
OSZ 53/2×26 × 60 + KP + F	1727	-	GG 298 20 T
OSZ 53/2×26 × 80 + KP + F	1927	-	ZG 294 10 T
		20	ZG 294 20 T
		20	ZG 296 10 T
		20	ZG 296 20 T
		20	ZG 298 10 T
		20	ZG 298 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

106





Typ / Type / Тип	A1	A2	A3	A4	B	C	D*	E	F	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×4 × 40	240	240	240	240	420	370	402	252	-	20	GH 294 10 GH 294 20
OS 26×4 × 60	240	240	240	240	620	570	602	452	-	20	GH 296 10 GH 296 20
OS 26×4 × 80	240	240	240	240	820	770	802	652	326	20	GH 298 10 GH 298 20
OSZ 26×4 × 40	240	240	240	240	420	370	402	252	-	20	ZH 294 10 ZH 294 20
OSZ 26×4 × 60	240	240	240	240	620	570	602	452	-	20	ZH 296 10 ZH 296 20
OSZ 26×4 × 80	240	240	240	240	820	770	802	652	326	20	ZH 298 10 ZH 298 20

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)

Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×4 × 40 + K	664	20	GH 294 10 K GH 294 20 K
OS 26×4 × 60 + K	864	20	GH 296 10 K GH 296 20 K
OS 26×4 × 80 + K	1064	20	GH 298 10 K GH 298 20 K
OSZ 26×4 × 40 + K	664	20	ZH 294 10 K ZH 294 20 K
OSZ 26×4 × 60 + K	864	20	ZH 296 10 K ZH 296 20 K
OSZ 26×4 × 80 + K	1064	20	ZH 298 10 K ZH 298 20 K

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26×4 × 40 + KP	664	20	GH 294 10 R GH 294 20 R
OS 26×4 × 60 + KP	864	20	GH 296 10 R GH 296 20 R
OS 26×4 × 80 + KP	1064	20	GH 298 10 R GH 298 20 R
OSZ 26×4 × 40 + KP	664	20	ZH 294 10 R ZH 294 20 R
OSZ 26×4 × 60 + KP	864	20	ZH 296 10 R ZH 296 20 R
OSZ 26×4 × 80 + KP	1064	20	ZH 298 10 R ZH 298 20 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm

Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x4 x 40 + F	1283	-	GH 294 10 F
OS 26x4 x 60 + F	1483	20	GH 294 20 F
OS 26x4 x 80 + F	1683	-	GH 296 10 F
OSZ 26x4 x 40 + F	1283	20	GH 296 20 F
OSZ 26x4 x 60 + F	1483	-	GH 298 10 F
OSZ 26x4 x 80 + F	1683	20	GH 298 20 F

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x4 x 40 + FP	1283	-	ZH 294 10 S
OS 26x4 x 60 + FP	1483	20	ZH 294 20 S
OS 26x4 x 80 + FP	1683	-	ZH 296 10 S
OSZ 26x4 x 40 + FP	1283	20	ZH 296 20 S
OSZ 26x4 x 60 + FP	1483	-	ZH 298 10 S
OSZ 26x4 x 80 + FP	1683	20	ZH 298 20 S

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x4 x 40 + K + F	1527	-	GH 294 10 D
OS 26x4 x 60 + K + F	1727	20	GH 294 20 D
OS 26x4 x 80 + K + F	1927	-	GH 296 10 D
OSZ 26x4 x 40 + K + F	1527	20	GH 296 20 D
OSZ 26x4 x 60 + K + F	1727	-	GH 298 10 D
OSZ 26x4 x 80 + K + F	1927	20	GH 298 20 D

Typ / Type / Тип	B	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OS 26x4 x 40 + KP + F	1527	-	ZH 294 10 T
OS 26x4 x 60 + KP + F	1727	20	ZH 294 20 T
OS 26x4 x 80 + KP + F	1927	-	ZH 296 10 T
OSZ 26x4 x 40 + KP + F	1527	20	ZH 296 20 T
OSZ 26x4 x 60 + KP + F	1727	-	ZH 298 10 T
OSZ 26x4 x 80 + KP + F	1927	20	ZH 298 20 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

Gehäuse des Typs OSi und OSZi, Tiefe 245 mm, entwickelt für die Montage von Sammelschienen und diverser Leisten. Auf der Gehäuserückwand montierte Isolierstützer garantieren eine stabile Befestigung und einen genormten Abstand der Sammelschienen. Die Konstruktion der Gewindehülsen (M10-Gewinde) verhindert das Einschrauben zu langer Schrauben.

Zwei Oberflächenarten:

- OSi - glatte Oberfläche,
- OSZi - gerippte Oberfläche.

Zwei Arten von Dächern: Schrägdach und Flachdach. Das Baukastenprinzip ermöglicht das Verbinden von Sockeln, Kurzsockeln und unterschiedlichen Gehäusetypen (zum Beispiel OSZi und OSZ). Das Belüftungssystem (Seite 166) minimiert die Kondenswasserbildung. Die Sockeldeckel sind werkzeugfrei montierbar und ermöglichen bei stehenden Kabelverteilerschränken eine bequeme Kabelmontage.

Integrierte Isolierstützer auf der Rückwand ermöglichen eine Montage der Leisten in einem Abstand von 185 mm.

OSi and OSZi cabinets, 245 mm deep, are designed for the assembly of collective rails and slat equipment. Insulators integrated with the back of the cabinet guarantee stiff fixing and normalized width of electric current rails. The construction of screwed sleeve (screw thread M10) prevents from screwing in a screw too long.

Types of external surfaces:

- OSi - all surfaces smooth,
- OSZi - all surfaces ribbed.

Two kinds of roofs: skew for cabinets fixed outside and flat for cabinets fixed inside buildings. Modular construction enables to connect the cabinet with pedestal or cable base and different types of cabinets (for example OSZi + OSZ). The ventilation system (page 166) minimizes the gathering of damp. Parts of the pedestal are removable without the need to use tools, allow for an easy introduction of cables into the installed junctions.


Insulators integrated with back walls of cabinet make possible to fix vertical switches-spacing 185 mm.

Корпуса шкафов типового ряда OSi и OSZi (глубина 245 мм) предназначены для установки системы токоведущих шин и коммутационной аппаратуры. Изоляторы, встроенные в заднюю стенку корпуса, обеспечивают стабильную установку и стандартную расстановку токоведущих шин (шаг 185 мм). Конструкция резьбовой втулки (винтовая резьба M10) защищает от вкручивания слишком длинного болта/винта.

Типы наружной поверхности корпусов:


- OSi - гладкая поверхность,
- OSZi - ребристая поверхность.

Шкафы предназначены для установки как в помещении, так и вне помещения. Для помещений предусмотрена плоская крыша, для установки на открытом воздухе - наклонная. Модульность конструкции делает возможным сочетание корпуса с фундаментом или/и с секцией для кабелей, а также соединение корпусов из разных типовых рядов (напр. OSZi+OSZ). Вентиляционная система (стр. 166) сводит к минимуму возможность накопления влаги. Стенки фундамента снимаются без использования инструментов, что позволяет легко ввести кабеля в установленный шкаф.



Eigenschaften / Basic parameters / Основные параметры	
Schutzart protection grades степень защиты	IK-10, IP-44 (IP 54 - Option / option / опция)
Tiefe depth глубина корпуса	245 mm
Isolationsnennspannung rated insulation voltage напряжение изоляции	AC 690 V
Betriebstemperatur temperature operating conditions температура эксплуатации	-50 + 85 °C
Flammfestigkeit flammability category класс пожаростойкости	V0
Farbe colour цвет	RAL 7035
Schutzklasse protection class класс защиты	II
Kriechstromfestigkeit tracking resistance сравн. индекс трекинговостойкости	CTI 600
Durchschlagfestigkeit dielectric strength диэлектрическая прочность	240 kV/cm
Durchgangswiderstand resistivity удельное сопротивление	10 ¹⁴ Ω cm
der Norm entsprechend conformity согласно с Европейским стандартом	EN 61 439-1 EN 61 439-3 EN 61 439-5 EN 62 208


! Maximales Drehmoment der Schrauben in den Isolatoren: 20 Nm
 Recommended torque (max.): 20 Nm
 Максимальный момент затягивания винта в изоляторе - 20 Нм




Typ / Type / Тип	D*	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 26 x 80	802	-	GA 228 11
		20	GA 228 21
OSZi 26 x 80	802	-	ZA 228 11
		20	ZA 228 21

* **Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)**
Essential dimension for vertical connections (see page 122)
Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

- **SETS**
SETS
КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 26 x 80 + K	-	GA 228 11 K
	20	GA 228 21 K
OSi 26 x 80 + K	-	ZA 228 11 K
	20	ZA 228 21 K



Тип / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 26 × 80 + KP	-	GA 228 11 R
	20	GA 228 21 R
OSZi 26 × 80 + KP	-	ZA 228 11 R
	20	ZA 228 21 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 mm

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 26 × 80 + F	-	GA 228 11 F
	20	GA 228 21 F
OSZi 26 × 80 + F	-	ZA 228 11 F
	20	ZA 228 21 F

Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 26 × 80 + FP	-	GA 228 11 S
	20	GA 228 21 S
OSZi 26 × 80 + FP	-	ZA 228 11 S
	20	ZA 228 21 S


Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 26 × 80 + K + F	-	GA 228 11 D
	20	GA 228 21 D
OSZi 26 × 80 + K + F	-	ZA 228 11 D
	20	ZA 228 21 D

Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 26 × 80 + KP + F	-	GA 228 11 T
	20	GA 228 21 T
OSZi 26 × 80 + KP + F	-	ZA 228 11 T
	20	ZA 228 21 T


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



• SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 40 × 80 + K	-	GA 248 11 K
	20	GA 248 21 K
OSZi 40 × 80 + K	-	ZA 248 11 K
	20	ZA 248 21 K




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 40 × 80 + KP	-	GA 248 11 R
	20	GA 248 21 R
OSZi 40 × 80 + KP	-	ZA 248 11 R
	20	ZA 248 21 R


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 40 × 80 + F	-	GA 248 11 F
	20	GA 248 21 F
OSZi 40 × 80 + F	-	ZA 248 11 F
	20	ZA 248 21 F



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 40 × 80 + FP	-	GA 248 11 S
	20	GA 248 21 S
OSZi 40 × 80 + FP	-	ZA 248 11 S
	20	ZA 248 21 S






Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 40 × 80 + K + F	-	GA 248 11 D
	20	GA 248 21 D
OSZi 40 × 80 + K + F	-	ZA 248 11 D
	20	ZA 248 21 D



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 40 × 80 + KP + F	-	GA 248 11 T
	20	GA 248 21 T
OSZi 40 × 80 + KP + F	-	ZA 248 11 T
	20	ZA 248 21 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм


53




Typ / Type / Тип	D*	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80-2	802	-	GA 258 13
		20	GA 258 23
OSZi 53 × 80-2	802	-	ZA 258 13
		20	ZA 258 23

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)
Essential dimension for vertical connections (see page 122)
Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

• SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80-2 + K	-	GA 258 13 K
	20	GA 258 23 K
OSZi 53 × 80-2 + K	-	ZA 258 13 K
	20	ZA 258 23 K



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80-2 + KP	-	GA 258 13 R
	20	GA 258 23 R
OSZi 53 × 80-2 + KP	-	ZA 258 13 R
	20	ZA 258 23 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80-2 + F	-	GA 258 13 F
	20	GA 258 23 F
OSZi 53 × 80-2 + F	-	ZA 258 13 F
	20	ZA 258 23 F

Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80-2 + FP	-	GA 258 13 S
	20	GA 258 23 S
OSZi 53 × 80-2 + FP	-	ZA 258 13 S
	20	ZA 258 23 S


Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80-2 + K + F	-	GA 258 13 D
	20	GA 258 23 D
OSZi 53 × 80-2 + K + F	-	ZA 258 13 D
	20	ZA 258 23 D

Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80-2 + KP + F	-	GA 258 13 T
	20	GA 258 23 T
OSZi 53 × 80-2 + KP + F	-	ZA 258 13 T
	20	ZA 258 23 T


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



• SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80 + K	-	GA 258 11 K
	20	GA 258 21 K
OSZi 53 × 80 + K	-	ZA 258 11 K
	20	ZA 258 21 K



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80 + KP	-	GA 258 11 R
	20	GA 258 21 R
OSZi 53 × 80 + KP	-	ZA 258 11 R
	20	ZA 258 21 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80 + F	-	GA 258 11 F
	20	GA 258 21 F
OSZi 53 × 80 + F	-	ZA 258 11 F
	20	ZA 258 21 F


Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80 + FP	-	GA 258 11 S
	20	GA 258 21 S
OSZi 53 × 80 + FP	-	ZA 258 11 S
	20	ZA 258 21 S

Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80 + K + F	-	GA 258 11 D
	20	GA 258 21 D
OSZi 53 × 80 + K + F	-	ZA 258 11 D
	20	ZA 258 21 D

Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 53 × 80 + KP + F	-	GA 258 11 T
	20	GA 258 21 T
OSZi 53 × 80 + KP + F	-	ZA 258 11 T
	20	ZA 258 21 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

66




Typ / Type / Тип	D*	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 66 × 80	802	-	GA 268 11
		20	GA 268 21
OSZi 66 × 80	802	-	ZA 268 11
		20	ZA 268 21

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ







Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 66 × 80 + K	-	GA 268 11 K
	20	GA 268 21 K
OSZi 66 × 80 + K	-	ZA 268 11 K
	20	ZA 268 21 K



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 66 × 80 + KP	-	GA 268 11 R
	20	GA 268 21 R
OSZi 66 × 80 + KP	-	ZA 268 11 R
	20	ZA 268 21 R

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 66 × 80 + F	-	GA 268 11 F
	20	GA 268 21 F
OSZI 66 × 80 + F	-	ZA 268 11 F
	20	ZA 268 21 F


Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 66 × 80 + FP	-	GA 268 11 S
	20	GA 268 21 S
OSZI 66 × 80 + FP	-	ZA 268 11 S
	20	ZA 268 21 S

Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 66 × 80 + K + F	-	GA 268 11 D
	20	GA 268 21 D
OSZI 66 × 80 + K + F	-	ZA 268 11 D
	20	ZA 268 21 D

Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 66 × 80 + KP + F	-	GA 268 11 T
	20	GA 268 21 T
OSZI 66 × 80 + KP + F	-	ZA 268 11 T
	20	ZA 268 21 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

80




Typ / Type / Тип	D*	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 80 × 80	802	-	GA 288 11
		20	GA 288 21
OSZi 80 × 80	802	-	ZA 288 11
		20	ZA 288 21

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

• **SETS**
SETS
КОМПЛЕКТЫ




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 80 × 80 + K	-	GA 288 11 K
	20	GA 288 21 K
OSZi 80 × 80 + K	-	ZA 288 11 K
	20	ZA 288 21 K




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 80 × 80 + KP	-	GA 288 11 R
	20	GA 288 21 R
OSZi 80 × 80 + KP	-	ZA 288 11 R
	20	ZA 288 21 R


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OSi 80 × 80 + F	-	GA 288 11 F
	20	GA 288 21 F
OSZI 80 × 80 + F	-	ZA 288 11 F
	20	ZA 288 21 F



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OSi 80 × 80 + FP	-	GA 288 11 S
	20	GA 288 21 S
OSZI 80 × 80 + FP	-	ZA 288 11 S
	20	ZA 288 21 S



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OSi 80 × 80 + K + F	-	GA 288 11 D
	20	GA 288 21 D
OSZI 80 × 80 + K + F	-	ZA 288 11 D
	20	ZA 288 21 D







Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
OSi 80 × 80 + KP + F	-	GA 288 11 T
	20	GA 288 21 T
OSZI 80 × 80 + KP + F	-	ZA 288 11 T
	20	ZA 288 21 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм


• SETS
SETS
КОМПЛЕКТЫ

OS, OSZ, OSi, OSZi

93




Typ / Type / Тип	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 93 × 80 + F	GA 218 21 F
OSZi 93 × 80 + F	ZA 218 21 F



Typ / Type / Тип	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 93 × 80 + K + F	GA 218 21 D
OSZi 93 × 80 + K + F	ZA 218 21 D

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

106




Typ / Type / Тип	D*	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 106 × 80	802	-	GA 298 11
		20	GA 298 21
OSZi 106 × 80	802	-	ZA 298 11
		20	ZA 298 21

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122)


Essential dimension for vertical connections (see page 122)

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

SETS SETS КОМПЛЕКТЫ



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 106 × 80 + K	-	GA 298 11 K
	20	GA 298 21 K
OSZi 106 × 80 + K	-	ZA 298 11 K
	20	ZA 298 21 K




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 106 × 80 + KP	-	GA 298 11 R
	20	GA 298 21 R
OSZi 106 × 80 + KP	-	ZA 298 11 R
	20	ZA 298 21 R


! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm

In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm


Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 106 × 80 + F	-	GA 298 11 F
	20	GA 298 21 F
OSZi 106 × 80 + F	-	ZA 298 11 F
	20	ZA 298 21 F



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 106 × 80 + FP	-	GA 298 11 S
	20	GA 298 21 S
OSZi 106 × 80 + FP	-	ZA 298 11 S
	20	ZA 298 21 S




Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 106 × 80 + K + F	-	GA 298 11 D
	20	GA 298 21 D
OSZi 106 × 80 + K + F	-	ZA 298 11 D
	20	ZA 298 21 D



Typ / Type / Тип	G	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
OSi 106 × 80 + KP + F	-	GA 298 11 T
	20	GA 298 21 T
OSZi 106 × 80 + KP + F	-	ZA 298 11 T
	20	ZA 298 21 T

! Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert: G = 20 mm
 In case of cabinet with skew roof add G = 20 mm
 Для корпуса с наклонной крышей необходимо добавить G = 20 мм

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений




		Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
1	Gehäuseboden / Base / Основание	108 XX24 00
2	Dach / Roof / Крыша	102 XX24 0X
3	rechte Tür / Right door / Правая дверь	X04 XXXX 00
4	Seitenteil / Side wall / Стенка	X01 XX24 00
5	Rückwand ohne Isolierstützer / Back wall without insulators / Задняя стенка без изоляторов	X07 XXXX 01
6	Sperrsystem / Blocking mechanism / Механизм блокировки	919 0001
7	Bolzen / Dowel pin / Штифт	919 0001-3
8	Mittelscharnier* / Middle hinge* / Петля средняя*	919 0002
9	Begrenzer* / Limiter* / Ограничитель*	919 0004
10	Schloss / Lock / Замок	Seite 256 / page 256 / стр. 256
11	Profilhalbzylinder + Befestigungsschraube** / Locking cylinder + fixing screw** / Сердцевина замка + крепежный винт**	Seite 257 / page 257 / стр. 257
12	Verschlussstreibstangen rechts / Set of right strands / Комплект тяг правый	906 XX01
13	Führungsstange Ø8 / Rod slideway Ø8 / Направляющая тяги Ø8	930 1104
14	Riegelschaltzscheibe / Switch bolt / Засов поворотный	906 000X
15	Flatscheibe M6 / M6 flat washer / Подкладка прямоугольная M6	902 0001
16	Mutter M6 / M6 nut / Гайка M6	-
17	Scheibe M6 / M6 washer / Шайба M6	-
18	Schraube M6x10 / M6x10 bolt / Болт M6x10	-
19	Schraube für Kunststoff 6,1x16 / Button head screw for plastics 6,1x16 / Шуруп для пластмасс 6,1x16	-


X Wert abhängig von Typ und Größe / Digit depends on the size or type / Цифры в зависимости от типа или размера

* nur für Gehäuse der Höhe von 820 mm / Only for cabinets with the height of 820 mm / Только для корпусов высотой 820 мм

** Optional / Option / Опция



Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений



		Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
1	Gehäuseboden / Base / Основание	108 XX24 00
2	Dach / Roof / Крыша	102 XX24 0X
3	rechte Tür / Right door / Правая дверь	X04 XXXX 00
4	linke Tür / Left door / Левая дверь	X04 XXXX 01
5	linke Tür mit Führung / Left door with fash / Левая дверь с планкой	X04 XXXX 02
6	Seitenteil / Side wall / Стенка	X01 XX24 00
7	Rückwand mit Isolierstützer / Back wall with insulators / Задняя стенка с изоляторами	X07 XX80 01
8	Rückwand ohne Isolierstützer / Back wall without insulators / Задняя стенка без изоляторов	X07 XXXX 01
9	Verbinder / Connector / Соединитель	111 XX00 00
10	senkrechte Trennwand / Vertical partition / Вертикальная перегородка	110 XX24 00
11	innere Trennwand 40 / Internal partition 40 / Внутренняя перегородка 40	116 6001 00
12	Führungseiste / Fash / Планка	121 03XX 00
13	Sperrsystem / Blocking mechanism / Механизм блокировки	919 0001
14	Bolzen / Dowel pin / Штифт	919 0001-3
15	Mittelscharnier* / Middle hinge* / Петля средняя*	919 0002
16	Schloss / Lock / Замок	Seite 256 / page 256 / стр. 256
17	Profilhalbzylinder + Befestigungsschraube** / Locking cylinder + fixing screw** / Сердцевина замка + крепежный винт**	Seite 257 / page 257 / стр. 257
18	Verschlussstreibstangen rechts / Set of right strands / Комплект тяг правый	906 XX01
19	Verschlussstreibstangen links / Set of left strands / Комплект тяг левый	906 XX02
20	Führungsstange Ø8 / Rod slideway Ø8 / Направляющая тяги Ø8	930 1104
21	Riegelschaltzscheibe / Switch bolt / Засов поворотный	906 000X
22	Flachscheibe M6 / M6 flat washer / Подкладка прямоугольная M6	902 0001
23	Hülse TP 40 / Sleeve TP 40 / Втулка TP 40	927 6017
24	Mutter M6 / M6 nut / Гайка M6	-
25	Scheibe M6 / M6 washer / Шайба M6	-
26	Schraube M6x10 / M6x10 bolt / Болт M6x10	-
27	Schraube für Kunststoff 5x11 / Button head screw for plastics 5x11 / Шуруп для пластмасс 5x11	-
28	Schraube für Kunststoff 6,1x16 / Button head screw for plastics 6,1x16 / Шуруп для пластмасс 6,1x16	-


X Wert abhängig von Typ und Größe / Digit depends on the size or type / Цифра зависит от типа или размера

* nur für Gehäuse der Höhe von 820 mm / Only for cabinets with the height of 820 mm / Только для корпусов высота 820 мм

** Optional / Option / Опция


Waagerechte Trennwand
Horizontal partition
Горизонтальная перегородка

OS, OSZ, OSi, OSZi




		Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
1	Waagerechte Trennwand / Horizontal partition / Горизонтальная перегородка	108 XX24 00
2	Flachscheibe M8 / M8 flat washer / Подкладка прямоугольная M8	902 0002
3	Scheibe M8 / M8 washer / Шайба M8	—
4	Mutter M8 / M8 nut / Гайка M8	—
5	Schraube M8x50 / M8x45 bolt / Болт M8x50	—

X Wert abhängig von Typ und Größe / Digit depends on the size or type / Цифра зависит от типа или размера




Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений




Innere Trennwand
Internal partition
Внутренняя перегородка




OS, OSZ, OSi, OSZi



		Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
1	Innere Trennwand 40 / Internal partition 40 / Внутренняя перегородка 40	116 6001 00
2	Hülse TP 40 / Sleeve TP 40 / Втулка TP 40	927 6017
3	Schraube für Kunststoff 5x11 / Button head screw for plastics 5x11 / Шуруп для пластмасс 6,1x16	—
4	Scheibe M6 / M6 washer / Шайба M6	—




Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений



F

Sockel Pedestals Фундаменты


OS, OSZ, OSi, OSZi



Typ / Type / Тип	A	B	C	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
F-26	264	232	194	FN 228 01
F-40	396	364	326	FN 248 01
F-53	528	469	458	FN 258 01
F-66	660	628	590	FN 268 01
F-80	795	762	724	FN 288 01
F-93	927	895	858	FN 218 01
F-106	1058	1026	986	FN 298 01

FP

Sockel mit Trennwand Pedestals with partition Фундаменты с перегородкой




Typ / Type / Тип	A	B	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
FP-26	264	232	FP 228 01
FP-40	396	364	FP 248 01
FP-53	528	469	FP 258 01
FP-66	660	628	FP 268 01
FP-80	795	762	FP 288 01
FP-93	927	895	FP 218 01
FP-106	1058	1026	FP 298 01

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122) / Essential dimension for vertical connections (see page 122) / Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

** Markierung der Eingrabetiefe / Ground setting depth of pedestal / Уровень заглубления фундамента

FW


Socket
Pedestals
Фундаменты



Typ / Type / Тип	A	B	C	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
FW-26	264	232	194	FW 229 00
FW-40	396	364	326	FW 249 00
FW-53	528	469	458	FW 259 00
FW-66	660	628	590	FW 269 00
FW-80	795	762	724	FW 289 00
FW-93	927	895	858	FW 219 00
FW-106	1058	1026	986	FW 299 00

FWP

Socket mit Trennwand
Pedestals with partition
Фундаменты с перегородкой




Typ / Type / Тип	A	B	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
FWP-26	264	232	FWP 229 00
FWP-40	396	364	FWP 249 00
FWP-53	528	469	FWP 259 00
FWP-66	660	628	FWP 269 00
FWP-80	795	762	FWP 289 00
FWP-93	927	895	FWP 219 00
FWP-106	1058	1026	FWP 299 00


* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122) / Essential dimension for vertical connections (see page 122) / Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

** Markierung der Eingrabetiefe / Ground setting depth of pedestal / Уровень заглубления фундамента


F



FP



FP



OS, OSZ, OSi, OSzi


		Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
1	rechtes Seitenteil / Right pedestal leg / Правая нога фундамента	106 8624 00
2	linkes Seitenteil / Left pedestal leg / Левая нога фундамента	106 8624 01
3	Sockelplatte universal / Universal part of pedestal / Универсальная стенка фундамента	105 XX24 22
4	Sockelfrontplatte mit Führung / Front part of pedestal with fash / Передняя стенка (с выступом) фундамента	105 XX24 03
5	Sockelbodenplatte / Pedestal base / Основание фундамента	117 XX24 00
6	Trennwand Schrank-Sockel universal / Universal pedestal partition / Перегородка фундамента универсальная	109 XX24 03
7	Adapter für vertikale Trennwand 245 mm / Adaptor for vertical partition 245 mm / Адаптер для внутренней перегородки 245 мм	930 1201
8	Abstandhalter RP 245* / Spacing bar RP 245* / Распорка RP 245*	920 8001
9	Universale Verriegelung BDN / Blocking system BDN / Универсальная защелка передней стенки BDN	919 0009
10	Flachscheibe M6 / M6 flat washer / Подкладка прямоугольная M6	902 0001
11	Flachscheibe M8 / M8 flat washer / Подкладка прямоугольная M8	902 0002
12	Vierkantscheibe M8 / M8 angle washer / Подкладка-уголок M8	902 0003
13	Scheibe M8 / M8 washer / Шайба M8	-
14	Mutter M8 / M8 nut / Гайка M8	-
15	Schraube M8x35 / M8x35 bolt / Болт M8x35	-
16	Schraube M8x30 / M8x30 bolt / Болт M8x30	-
17	Schraube für Kunststoff 6,1x16 / Button head screw for plastics 6,1x16 / Шуруп для пластмасс 6,1x16	-

X Wert abhängig von Typ und Größe / Digit depends on the size or type / Цифра зависит от типа или размера


* nur für F-80, F-93, F-106, FP-80, FP-93 und FP-106 / Only for F-80, F-93, F-106, FP-80, FP-93 and FP-106 / Только для F-80, F-93, F-106, FP-80, FP-93 и FP-106


Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

FW



FWP











		Art.-Nr. / Art. no. / № apr.
1	Seitenteil 245x1320 / Pedestal leg 245x1320 / Нога фундамента 245x1320	106 9324 00
2	Sockelplatte universal / Universal part of pedestal / Универсальная стенка фундамента	105 XX24 22
3	Sockelfrontplatte mit Führung / Front part of pedestal with fash / Передняя стенка (с выступом) фундамента	105 XX24 03
4	Sockelbodenplatte / Pedestal base / Основание фундамента	117 XX24 00
5	Trennwand Schrank-Sockel universal / Universal pedestal partition / Перегородка фундамента универсальная	109 XX24 03
6	Adapter für vertikale Trennwand 245 mm / Adaptor for vertical partition 245 mm / Адаптер для внутренней перегородки 245 мм	930 1201
7	Abstandhalter RP 245* / Spacing bar RP 245* / Распорка RP 245*	920 8001
8	Universale Verriegelung BDN / Blocking system BDN / Универсальная защелка передней стенки BDN	919 0009
9	Flachscheibe Flachscheibe M6 / M6 flat washer / Подкладка прямоугольная M6	902 0001
10	Flachscheibe M8 / M8 flat washer / Подкладка прямоугольная M8	902 0002
11	Vierkantscheibe M8 / M8 angle washer / Подкладка-уголок M8	902 0003
12	Scheibe M8 / M8 washer / Шайба M8	-
13	Mutter M8 / M8 nut / Гайка M8	-
14	Schraube M8x35 / M8x35 bolt / Болт M8x35	-
15	Schraube M8x40 / M8x40 bolt / Болт M8x40	-
16	Schraube für Kunststoff 6,1x16 / Button head screw for plastics 6,1x16 / Шуруп для пластмасс 6,1x16	-

X Wert abhängig von Typ und Größe / Digit depends on the size or type / Цифра зависит от типа или размера


* nur für FW-80, FW-93, FW-106, FWP-80, FWP-93 und FWP-106 / Only for FW-80, FW-93, FW-106, FWP-80, FWP-93 and FWP-106 / Только для FW-80, FW-93, FW-106, FWP-80, FWP-93 u FWP-106





OS, OSZ, OSi, OSzi


- Zusätzliche Schottung zum Sockel**
Adding partition to the existing pedestal
Установка универсальной перегородки в существующий фундамент



! siehe Seite 120 / See page 120 / см. стр. 120

K

Kurzsockel Cable bases Секции для кабелей




Typ / Type / Тип	A	B	C	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
K-26	264	232	194	KK 222 00
K-40	396	364	326	KK 242 00
K-53	528	469	458	KK 252 00
K-66	660	628	590	KK 262 00
K-80	795	762	724	KK 282 00
K-93	927	895	858	KK 212 00
K-106	1058	1026	986	KK 292 00

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122) / Essential dimension for vertical connections (see page 122) /
Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

KP

Kurzsockel mit Trennwand Cable bases with partition Секции для кабелей с перегородкой




Typ / Type / Тип	A	B	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
KP-26	264	232	KP 222 00
KP-40	396	364	KP 242 00
KP-53	528	469	KP 252 00
KP-66	660	628	KP 262 00
KP-80	795	762	KP 282 00
KP-93	927	895	KP 212 00
KP-106	1058	1026	KP 292 00

* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122) / Essential dimension for vertical connections (see page 122) /
Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)



K + KP

Kurzsockelkonstruktion Cable base construction Конструкция секции для кабелей





Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen / The producer reserves the right to introduce technical modifications / Изготовитель оставляет за собой право внедрения технических изменений

KP










KP




		Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
1	rechtes Kurzsockel-Seitenteil / Right side of cable base / Правая стенка секции для кабелей	112 2624 00
2	linkes Kurzsockel-Seitenteil / Left side of cable base / Левая стенка секции для кабелей	112 2624 01
3	Frontplatte vom Kurzsockel mit Führung / Front part of cable base with fash / Передняя стенка (с выступом) секции для кабелей	105 XX24 13
4	Kurzsockelrückwand / Back part of cable base / Задняя стенка секции для кабелей	103 XX24 00
5	Kurzsockelboden (siehe Seite 121) / Bottom part of cable base (see page 121) / Основание секции для кабелей (см. стр. 121)	108 XX24 00
6	Trennwand Schrank-Sockel universal / Universal partition of cable base / Перегородка секции для кабелей универсальная	109 XX24 03
7	Adapter für vertikale Trennwand 245 mm / Adaptor for vertical partition 245 mm / Адаптер для внутренней перегородки 245 мм	930 1201
8	Universale Verriegelung BDN / Blocking system BDN / Универсальная защелка передней стенки BDN	919 0009
9	Hakenverriegelung - rechts / Right hitch for cable base lid / Крючок стенки секции для кабелей - правый	919 0008-2
10	Hakenverriegelung - links / Left hitch for cable base lid / Крючок стенки секции для кабелей - левый	919 0008-1
11	Abstandhalter RP 245* / Spacing bar RP 320* / Распорка RP 245*	920 8001
12	Flachscheibe M6 / M6 flat washer / Подкладка прямоугольная M6	902 0001
13	Flachscheibe M8 / M8 flat washer / Подкладка прямоугольная M8	902 0002
14	Vierkantscheibe M8 / M8 angle washer / Подкладка-уголок M8	902 0003
15	Scheibe M8 / M8 washer / Шайба M8	-
16	Scheibe M6 / M6 washer / Шайба M6	-
17	Mutter M8 / M8 nut / Гайка M8	-
18	Mutter M6 / M6 nut / Гайка M6	-
19	Schraube M8x35 / M8x35 bolt / Болт M8x35	-
20	Schraube für Kunststoff 6,1x16 / Button head screw for plastics 6,1x16 / Шуруп для пластмасс 6,1x16	-


X Wert abhängig von Typ und Größe / Digit depends on the size or type / Цифра зависит от типа или размера

* nur für K-80, K-93 und K-106 / Only for K-80, K-93 and K-106 / Только для K-80, K-93 и K-106






- **Zusätzliche Schottung zum Kurzsockel**
Adding partition to the existing cable base
Установка универсальной перегородки в существующую секцию для кабелей



! siehe Seite 120 / See page 120 / см. стр. 120


Trennwand Schrank-Sockel/Schrank-Kurzsockel universal
 Universal partition of pedestal/cable base
 Перегородка фундамента/секции для кабелей универсальная



Typ / Type / Тип	A	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
26×24	220	109 2624 03
40×24	352	109 4024 03
53×24	484	109 5324 03
66×24	618	109 6624 03
80×24	751	109 8024 03
106×24	1014	109 9024 03

Adapter PP


Adapter für vertikale Trennwand 245 mm
 Adaptor for vertical partition 245 mm
 Адаптер для внутренней перегородки 245 мм



Typ / Type / Тип	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
Adapter PP 245	930 1201

PF

Sockelverlängerung
 Extension of pedestal
 Удлинитель фундамента



Typ / Type / Тип	Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
PF	PF 222 00


* Wichtige Abmessung bei senkrechten Verbindungen (siehe Seite 122) /
 Essential dimension for vertical connections (see page 122) /

Основной размер для вертикальных комплектов (см. стр. 122)

** Sockelverlängerung für alle Sockeltypen (26-106) /

Extension of pedestal is universal for all types of pedestal (26-106) /



Удлинитель фундамента - универсальный для всех типов фундамента (от 26 до 106)





		Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
1	rechtes Seitenteil der Sockelverlängerung / Right side of extension of pedestal / Правая стенка удлинителя фундамента	112 2624 01
2	linkes Seitenteil der Sockelverlängerung / Left side of extension of pedestal / Левая стенка удлинителя фундамента	112 2624 00
3	Sockelbodenplatte (siehe "Senkrechte Verbindungen") / Pedestal base (see "Vertical connections") / Основание фундамента (см. «Вертикальные комплекты»)	117 XX24 00
4	Vierkantscheibe M8 / M8 angle washer / Подкладка-уголок M8	902 0003
5	Scheibe M8 / M8 washer / Шайба M8	-
6	Mutter M8 / M8 nut / Гайка M8	-
7	Schraube M8x35 / M8x35 bolt / Болт M8x35	-
8	Schraube M8x30 / M8x30 bolt / Болт M8x30	-

X Wert abhängig von Typ und Größe / Digit depends on the size or type / Цифра зависит от типа или размера


Senkrechte Verbindungen Vertical connections Вертикальные комплекты





		Art.-Nr. / Art. no. / № арт.
1	Sockelbodenplatte / Pedestal base / Основание фундамента	117 XX24 00
2	Flachscheibe M8 / M8 flat washer / Подкладка прямоугольная M8	902 0002
3	Vierkantscheibe M8 / M8 angle washer / Подкладка-уголок M8	902 0003
4	Scheibe M8 / M8 washer / Шайба M8	-
5	Mutter M8 / M8 nut / Гайка M8	-
6	Schraube M8x35 / M8x35 bolt / Болт M8x35	-

• **Abmessung bei speziellen Konfigurationen**
Calculating the height of a custom configuration
Расчёт высоты нестандартных конфигураций



1	Gehäuse (OS, OSZ, OSi, OSZi) / Cabinet (OS, OSZ, OSi, OSZi) / Корпус (OS, OSZ, OSi, OSZi)
2	Sockel (F, FP) / Pedestal (F, FP) / Фундамент (F, FP)
3	Kurzsockel (K, KP) / Cable base (K, KP) / Секция для кабелей (K, KP)
4	Sockelverlängerung (PF) / Extension of pedestal (PF) / Удлинитель фундамента (PF)
5	Waagerechte Trennwand / Horizontal partition / Горизонтальная перегородка
6	Kurzsockelboden*** / Bottom part of cable base*** / Основание секции для кабелей***

* Wert abhängig von Gehäusehöhe, siehe Tabellen auf Seite 14-99 / Value depends on the cabinet size, given in tables on pages 14-99 / Стоимость, зависящая от размеров корпуса, приведена в таблицах на стр. 14-99

** Wird bei Verwendung eines Schrägdachs hinzuaddiert (G=20 mm), siehe Seite 14-100 / Has to be added together with a skew roof (G=20 mm), see pages 14-100 / Следует добавить (G=20 мм) для наклонной крыши, см. стр. 14-100

*** siehe Seite 121 / See page 121 / См. стр. 121

