



1739 / 0992 / 1164

ATB WATER GmbH, Südstraße 2, D-32457 Porta Westfalica

19

LE-12566-3-PUROO

EN 12566-3:2005+A2:2013

Behandlung von häuslichem Abwasser für bis zu 16 EW

PUROO®

<b>Wirksamkeit der Behandlung als: Reinigungsleistung</b>	
Wirkungsgrad der Reinigungsleistung [%] (geprüfte organische Schmutzfracht 0,23 kg BSB <sub>5</sub> /d)	CSB 95,5 (38 mg/l) BSB <sub>5</sub> 97,9 ( 8 mg/l) NH <sub>4</sub> -N 94,8 (2,1 mg/l) N <sub>ges</sub> 78,1 (16 mg/l) SS 98,2 ( 8 mg/l)
<b>Reinigungskapazität als: Bemessung</b>	
Nominale organische Schmutzfracht	0,24 kg BSB <sub>5</sub> /d
Nominaler Tageszufluss (Q <sub>N</sub> )	0,6 m <sup>3</sup> /d
<b>Wasserdichtheit</b> (Prüfung mit Wasser)	Bestanden
<b>Standstabilität und Verformung unter maximaler Belastung</b>	
<b>Standstabilität</b>	<u>PE (Typ A)</u> : Maximale Erdüberdeckung: 0,80 m; WET: 1,95 m <u>Beton, PP</u> : Maximale Erdüberdeckung: 1,0 m; DRY <u>PE (AT122)</u> : Maximale Erdüberdeckung: 0,80 m; WET: 1,45 m
<b>Dauerhaftigkeit</b>	Bestanden <u>PE</u> : Blasformverfahren [EN ISO 1133:2005, G; EN ISO 1183; EN ISO 572-2, 1B] <u>Beton</u> : [EN 206-1] <u>PP</u> : Spritzgießverfahren [EN ISO 1133, EN ISO 527-2]
<b>Brandverhalten</b>	<u>PE, PP</u> : E / <u>Beton</u> : A1